

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

第1部分：化学品及企业标识

产品信息

产品名称 : 润滑油添加剂原料 C24-28
材料 : 1083881, 1037065, 1037066, 1037067, 1036986, 1037068

制造商或供应商名称 : Chevron Phillips Chemical Company LP
Normal Alpha Olefins (NAO)
10001 Six Pines Drive
The Woodlands, TX 77380

应急咨询电话:

健康:

866. 442. 9628 (北美)
1. 832. 813. 4984 (国际)

运输:

CHEMTREC 800. 424. 9300 或 703. 527. 3887 (国际)
亚洲: CHEMWATCH (+612 9186 1132) 中国: 0532 8388 9090
墨西哥 CHEMTREC 01-800-681-9531 (24 小时)
南美洲 SOS-Cotec 巴西境内: 0800. 111. 767 巴西境外: +55. 19. 3467. 1600
阿根廷: +(54)-1159839431
欧洲: BIG +32. 14. 584545 (电话) 或 +32. 14583516 (传真)
奥地利: VIZ +43 1 406 43 43 (24 小时/天, 7 天/周)
比利时: 070 245 245 (24 小时/天, 7 天/周)
保加利亚: +359 2 9154 233
克罗地亚: +3851 2348 342 (24 小时/天, 7 天/周)
塞浦路斯: 1401
捷克共和国: 毒理学信息中心 +420 224 919 293, +420 224 915 402
丹麦: 丹麦毒物中心 (Giftlinjen): +45 8212 1212
爱沙尼亚: BIG +32. 14. 584545 (电话) 或 +32. 14583516 (传真)
芬兰: 0800 147 111 09 471 977 (24 小时/天)
法国: ORFILA 联系电话 (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 (24 小时/天, 7 天/周)
德国: BIG +32. 14. 584545 (电话) 或 +32. 14583516 (传真)
希腊: (0030) 2107793777 (24 小时/天, 7 天/周)
匈牙利: +36-80-201-199 (24 小时/天, 7 天/周)
冰岛: 543 2222 (24 小时/天, 7 天/周)
爱尔兰: BIG +32. 14. 584545 (电话) 或 +32. 14583516 (传真)
意大利: BIG +32. 14. 584545 (电话) 或 +32. 14583516 (传真)

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

拉脱维亚：国家消防和救援服务局，联系电话：112；毒理学与败血症临床中毒和药物信息中心（地址：Hipokrāta 2, Riga, Latvia, LV-1038），联系电话 +371 67042473。（24 小时）
列支敦斯登：BIG +32.14.584545（电话）或 +32.14583516（传真）
立陶宛：+370 (85) 2362052
卢森堡：(+352) 8002 5500（24 小时/天，7 天/周）
马耳他：+356 2395 2000
荷兰：NVIC：+31 (0)88 755 8000
挪威：22 59 13 00（24 小时/天，7 天/周）
波兰：BIG +32.14.584545（电话）或 +32.14583516（传真）
葡萄牙：CIAV 联系电话：+351 800 250 250
罗马尼亚：+40213183606
斯洛伐克：+421 2 5477 4166
斯洛文尼亚：联系电话：112
西班牙：西班牙毒物中心全国紧急电话：+34 91 562 04 20（24 小时/天，7 天/周）
瑞典：112——咨询毒物信息

责任部门 : 产品安全性与毒理学小组
电子邮件地址 : SDS@CPChem.com
网站 : www.CPChem.com

第2部分：危险性概述

物质或混合物的危害性分类

GHS 分类和标签：遵从 GB 13690, GB 15258 和 GB 30000.2 ~ GB 30000.29 (GHS 2011)

紧急情况概述

形状: 蜡。 , 固体 物态: 固体 颜色: 白 气味: 无味

分类

非危险物质或混合物。

标签

非危险物质或混合物。

第3部分：成分/组成信息

俗名 : C24-C28 Alpha Olefin Fraction
NAO 24-28
分子式 : UVCB

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.) / EINECS编号。(欧洲存货目录中已有的编号)	浓度或浓度范围 [wt%]
24-28 端烯烃组分	93924-11-9	100

根据GHS规定, 不含有危险组分.

第4部分：急救措施

- 一般的建议 : 无需特别急救措施。
- 吸入 : 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。 如果症状持续, 请就医。
- 眼睛接触 : 取下隐形眼镜。 保护未受伤害的眼睛。 如果眼睛刺激持续, 就医。
- 食入 : 保持呼吸道通畅。 不要服用牛奶和含酒精饮料。 切勿给失去知觉者喂食任何东西。 如果症状持续, 请就医。

第5部分：消防措施

- 闪点 : 218° C (424° F)
方法: PMCC
- 自燃温度 : 249° C (480° F)
- 灭火方法及灭火剂 : 用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。 .
- 特别危险性 : 不要使用强实水流, 因为它可能使火势蔓延扩散。 用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。
- 消防人员的特殊保护装备 : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。
- 其他信息 : 化学火灾的标准程序。 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
- 火灾和爆炸防护 : 在有粉尘生成的地方, 提供合适的排风设备。

第6部分：泄露应急处理

- 个人的预防措施 : 避免粉尘生成。
- 环境保护措施 : 无特别的环境预防要求。
- 清除方法 : 收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

第7部分：操作处置与储存

操作处置

- 安全处置注意事项 : 有关个人防护, 请看第8部分。 操作现场不得进食、饮水或吸烟。
- 防火防爆的建议 : 在有粉尘生成的地方, 提供合适的排风设备。

储存

- 储存区域和容器的要求 : 电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。
- 一般贮存建议 : 没有特别提及的物料。

第8部分：接触控制/个体防护

不适用

工程控制

良好的通风可将空气中浓度控制为符合暴露指南/限制中所要求的标准。
设计工程控制和选择个体防护装备时, 应考虑该材料 (见第 2 部分) 的潜在危险性、适用的暴露限制、工作行为及工作地点的其他物质。 如果工程控制或工作惯例不足以防止员工暴露于此物质的危险级别下, 建议使用下列个人防护装备。 使用者应阅读并理解随设备提供的所有说明和限制规定, 因为设备通常在有限的时间内或在特定环境下才能提供保护。

个体防护装备

- 呼吸系统防护 : 除非通风或其它工程控制能在正常气压条件先保持至少 19.5% 的氧气浓度, 否则请佩戴经过 NIOSH 认可的供氧呼吸装置 如果可能暴露在有害浓度的气态材料中, 需佩戴经过 NIOSH 认可的呼吸器以提供保护, 例如: . 有机物蒸汽、粉尘和气雾的空气净化呼吸器. 如果可能发生不受控制的泄漏或烟雾化, 暴露水平未知, 或存在空气净化呼吸器不能提供充分保护的其他情况, 应使用正压供气呼吸器。
- 手防护 : 在特殊的工作场合能否适用应该与手套的供应商讨论。 . 请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。同时考虑使用场合的具体情况, 例如危险的切割, 砂磨和接触时间等。 . 如果手套有任何老化或化学品渗透的迹象, 应丢弃并更换。 .
- 眼睛防护 : 装有纯水的洗眼瓶. 安全眼镜.
- 皮肤和身体防护 : 根据危险物质的类型, 浓度和量, 以及特定的工作场所选择身体保护措施。 . 穿戴适当的: . 轻型防护服.
- 卫生措施 : 常规的工业卫生操作。 .

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

第9部分：理化特性

基本的理化特性的信息

外观与性状

形状 : 蜡。 , 固体
物态 : 固体
颜色 : 白
气味 : 无味

安全数据

闪点 : 218° C (424° F)
方法: PMCC

爆炸下限 : 无数据资料

爆炸上限 : 无数据资料

氧化性 : 否

自燃温度 : 249° C (480° F)

分子式 : UVCB

分子量 : 变化

pH值 : 不适用

熔点/熔点范围 : 63° C (145° F)
方法: ASTM D-87

沸点/沸程 : 390-430° C (734-806° F)

蒸气压 : < 0.01 kPa
在 65° C (149° F)

密度/相对密度 : 0.82
在 15.6 GC (60.1 FA)

密度 : 821 kg/m3
在 15° C (59° F)
799 kg/m3
在 50° C (122° F)

水溶性 : 可溶于碳氢化合物溶剂, 不溶于水。

正辛醇/水分配系数 : 无数据资料

运动黏度 : 2.5 cSt
在 98.9° C (210.0° F)

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

蒸气密度 : 0.82
在 15.6° C (60.1° F)

蒸发速率 : 不适用

第10部分：稳定性和反应性

反应性 : 在常温常压下是稳定的。

稳定性 : 这种材料被认为是正常的环境下储存和预期的稳定和处理的温度和压力条件。

危险反应

危险反应 : 其他信息: 在建议的贮存条件下是稳定的。 , 无特别提及的危险。

应避免的条件 : 无数据资料。

禁配物 : 无数据资料。

其他数据 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。 .

第11部分：毒理学信息

急性经口毒性

24-28 端烯烃组分 : LD50: >2020 mg/kg
种属: 大鼠
所给的信息基于类似物数据。

急性吸入毒性

24-28 端烯烃组分 : 未分类
基于类似物中的数据

急性经皮毒性

24-28 端烯烃组分 : LD50: > 2020 mg/kg
种属: 家兔
方法: OECD测试导则402
所给的信息基于类似物数据。

皮肤刺激

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

24-28 端烯烃组分 : 无皮肤刺激
所给的信息基于类似物数据。 .

眼睛刺激

24-28 端烯烃组分 : 无眼睛刺激
所给的信息基于类似物数据。 .

过敏

24-28 端烯烃组分 : 未引起试验动物过敏。
所给的信息基于类似物数据。 .

重复染毒毒性

24-28 端烯烃组分 : 种属: 大鼠, 男性和女性
性别: 男性和女性
染毒途径: 经口 (灌胃)
剂量: 100, 500, 1000 mg/kg/day
暴露时间: 13 weeks
接触量: 7 d/wk
NOEL: 1000 mg/kg bw/day

种属: 大鼠, 男性和女性
性别: 男性和女性
染毒途径: 吸入
剂量: 300, 1000, 3000 ppm
暴露时间: 13 weeks
接触量: 6 hrs/d, 5 d/wk
NOEL: 3000 ppm

体外基因毒性

24-28 端烯烃组分 : 测试类型: 大肠杆菌回复突变试验
新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
方法: 致突变性 (大肠杆菌回复突变试验)
结果: 阴性

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

测试类型: 大肠杆菌回复突变试验
 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
 方法: 致突变性 (大肠杆菌回复突变试验)
 结果: 阴性

测试类型: 哺乳动物细胞基因突变试验
 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
 方法: OECD 指引 476
 结果: 阴性

测试类型: 小鼠淋巴瘤试验
 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
 方法: OECD 指引 476
 结果: 阴性

测试类型: 体外染色体畸变试验
 方法: OECD 指引 473
 结果: 阴性

测试类型: 体外染色体畸变试验
 方法: OECD 指引 473
 结果: 阴性

体内基因毒性

- 24-28 端烯烃组分 : 测试类型: 小鼠微核试验
 种属: 小鼠
 剂量: 500, 1000, 2000 mg/kg
 方法: 致突变性 (微核试验)
 结果: 阴性
- 测试类型: 小鼠微核试验
 种属: 小鼠
 剂量: 1000, 10000, 25000 ppm
 方法: 致突变性 (微核试验)
 结果: 阴性
- 测试类型: 小鼠微核试验
 剂量: 1000, 10000, 25000 ppm
 方法: 致突变性 (微核试验)
 结果: 阴性

生殖毒性

- 24-28 端烯烃组分 : 种属: 大鼠
 性别: 男性和女性
 染毒途径: 经口 (灌胃)
 剂量: 100, 500, 1000 mg/kg/day
 接触量: Daily
 试验周期: 41 to 55 days
 方法: OECD 指引 421
 NOAEL Parent: 1000 mg/kg/day
 NOAEL F1: 1000 mg/kg/day

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

种属: 大鼠
性别: 男性和女性
染毒途径: 经口 (灌胃)
剂量: 100, 500, 1000 mg/kg/day
接触量: Daily
试验周期: 42- 51 days
方法: OECD 测试指引 423
NOAEL Parent: 1000 mg/kg/day
NOAEL F1: 1000 mg/kg/day

CMR 影响

24-28 端烯烃组分 : 致癌性: 未确定
致突变性: 依证据权重不足以归类为生殖细胞致突变性物质。
致畸性: 未确定
生殖毒性: 证据的效力不足以支持将该物质归类为具有生殖毒性的物质

润滑油添加剂原料 C24-28
其他信息

: 无数据资料.

第12部分: 生态学信息**生态毒理作用
对鱼类的毒性**

24-28 端烯烃组分 : LL50: > 1000 mg/l
暴露时间: 96 HR
种属: *Oncorhynchus mykiss* (虹鳟)
方法: OECD测试导则203
所给的信息基于类似物数据。

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性

24-28 端烯烃组分 : EL100: 1000 mg/l
暴露时间: 48 HR
种属: *Daphnia magna* (水蚤)
方法: OECD测试导则202
所给的信息基于类似物数据。

对藻类的毒性

24-28 端烯烃组分 : EC50: >1000 mg/l
暴露时间: 72 HR
种属: 羊角月牙藻 (海藻)
方法: OECD测试导则201
所给的信息基于类似物数据。

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

生物降解性

24-28 端烯烃组分 : 此材料预计不易生物降解。

处置信息(持久性和降解性)

生物蓄积 : 此材料没有生物累积性。

迁移性 : 无数据资料

PBT结果评价

24-28 端烯烃组分 : 未分类的持久性、生物积累性和毒性 (PBT) 物质, 未分类的高持久性和高生物累积性物质 (vPvB)。

其它生态信息 : 这种材料预计不会对水生生物有害

无数据资料

生态毒理评估

急性 (短期) 水生危害 : 这种材料预计不会对水生生物有害

长期水生危害 : 这种材料预计不会对水生生物有害

第13部分: 废弃处置

此 SDS 中的资讯仅限与出货时的产品有关。

此材料仅用于预期目的, 或在可能情况下回收。如必须丢弃此材料, 必须符合 US EPA 的 RCRA (40 CFR 261) 或其它州和当地条例规定的有害废物标准。要作出正确决定, 可能需要测量出具体的物理属性, 并分析受管制的成分。如果此材料被归类为有害废物, 联邦法律要求在授权的有害废物处置设施进行处置。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。

第14部分: 运输信息

此处的运输说明仅用于散装运输, 不可将其用于非散货包装运输 (参见规章定义)。

请查阅相应的国内或国际针对具体方式和数量的《危险品运输规章》(Dangerous Goods Regulations), 以了解其他运输描述要求 (例如, 技术名称或名称等)。因此, 此处提供的信息可能有时与物质的提单运输说明不尽相同。SDS 与提单中物质的闪点可能稍有不同。

US DOT (美国运输部)

运输此材料时, 该机构不将其作为有害材料或危险物进行管制。

如果货品运输温度等于或高于 100° C, 则建议采取如下措施:

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.,
(ALPHA OLEFIN FRACTION, C24-28), 9, III

IMO/IMDG (国际海运危险货物)

运输此材料时, 该机构不将其作为有害材料或危险物进行管制。

如果货品运输温度等于或高于 100° C, 则建议采取如下措施:

UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.,
(ALPHA OLEFIN FRACTION, C24-28), 9, III (218° C)

IATA (国际航空运输协会)

运输此材料时, 该机构不将其作为有害材料或危险物进行管制。

如果货品运输温度等于或高于 100° C, 则建议采取如下措施:

UN3257, 9: NOT PERMITTED FOR TRANSPORT

ADR (危险货物公路运输协议 (欧洲))

运输此材料时, 该机构不将其作为有害材料或危险物进行管制。

如果货品运输温度等于或高于 100° C, 则建议采取如下措施:

UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.,
(ALPHA OLEFIN FRACTION, C24-28), 9, III, (D)

RID (关于国际危险货物运输的规定 (欧洲))

运输此材料时, 该机构不将其作为有害材料或危险物进行管制。

如果货品运输温度等于或高于 100° C, 则建议采取如下措施:

UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.,
(ALPHA OLEFIN FRACTION, C24-28), 9, III

ADN (关于内陆水道运输危险货物的欧洲协议)

运输此材料时, 该机构不将其作为有害材料或危险物进行管制。

如果货品运输温度等于或高于 100° C, 则建议采取如下措施:

UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.,
(ALPHA OLEFIN FRACTION, C24-28), 9, III

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

其他信息	: OLEFINS (C13 +, all isomers), S.T. 2, Cat. Y
------	--

根据国际海事组织 (IMO) 指示进行海上散装运输

第15部分：法规信息

状态通知

欧洲 REACH	:	本产品完全符合REACH法规1907/2006 / EC的要求。
瑞士 CH INV	:	存在于或符合现有名录
美利坚合众国 (美国) TSCA	:	根据或符合 TSCA 库存的活性部分
加拿大 DSL	:	存在于或符合现有名录
澳洲 AICS	:	不符合现有名录
新西兰 NZIoC	:	存在于或符合现有名录
日本 ENCS	:	存在于或符合现有名录
韩国 KECI	:	此产品中的一种或多种成分尚未登记或已通知要求登记。此产品的成分如未超过化学品注册、评估、许可和注册 (REACH) 制度最小阈值量, 则仍可输入或制造。
菲律宾 PICCS	:	存在于或符合现有名录
中国 IECSC	:	存在于或符合现有名录
台湾 TCSI	:	存在于或符合现有名录

第16部分：其他信息

其他信息

舊有 SDS 編號 : PE0027

从上一版本之后做出的重大变动已经在空白处突出显示。此版本取代之前的所有版本。

此 SDS 中的資訊僅限與出貨時的產品有關。

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的, 所给出的信息仅作为安全搬运, 储存, 运输, 处理等的指导, 而不能被作为担保和质量指标, 此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质, 除非特别指明。

用于安全技术说明书中的缩略语和首字母缩写

ACGIH	美国政府工业卫生学家会议	LD50	半数致死剂量
AICS	澳大利亚化学物质目录	LOAEL	可观察到不良影响的最低水平
DSL	加拿大国内物质目录	NFPA	美国国家消防协会
NDSL	加拿大非国内物质目录	NIOSH	美国职业安全与健康协会
CNS	中枢神经系统	NTP	国家毒理学计划
CAS	化学文摘社	NZIoC	新西兰化学品目录
EC50	有效浓度	NOAEL	未观察到不良效应的水平
EC50	半数有效浓度	NOEC	未观察到效应的浓度
EGEST	EOSCA 通用暴露情景工具	OSHA	职业安全与健康管理局
EOSCA	欧洲油田特种化学品协会	PEL	容许暴露限值
EINECS	欧洲现有化学物质目录	PICCS	菲律宾商用化学物质目录
MAK	德国最大浓度值	PRNT	假定没有毒性
GHS	全球协调系统	RCRA	《资源保护与回收法案》

润滑油添加剂原料 C24-28

版本 1.8

修订日期 2022-04-28

>=	大于或等于	STEL	短时暴露限值
IC50	半数抑制浓度	SARA	《超级基金修正和再授权法案》
IARC	国际癌症研究机构	TLV	阈值
IECSC	中国现有化学物质目录	TWA	时间加权平均浓度
ENCS	日本现有和新化学物质目录	TSCA	《有毒物质控制法案》
KECI	韩国现有化学品目录	UVCB	未知成分或可变成分，复合反应产物，以及生物材料
<=	小于或等于	WHMIS	工作场所危险品信息系统
LC50	半数致死浓度		