

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Overeenkomstig de verordening (EC) No. 1907/2006, verordening (EC) No. 2020/878

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie****Productinformatie**

Productnaam : TrusTec™ PRF Octane Blend No.80  
 Materiaal : 1024376, 1024372, 1024375, 1024374, 1093788, 1024377

**EG-Nr.Registratienummer**

Chemische naam	CAS-No. EC-No. Index No.	Legal Entity Registratienummer
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	540-84-1 208-759-1 601-009-00-8	Chevron Phillips Chemicals International NV 01-2119457965-22-0002
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	540-84-1 208-759-1 601-009-00-8	Chevron Phillips Chemical Company LP 01-2119457965-22-0013
n-heptane	142-82-5 205-563-8 601-008-00-2	Chevron Phillips Chemicals International NV 01-2119457603-38-0002
n-heptane	142-82-5 205-563-8 601-008-00-2	Chevron Phillips Chemical Company LP 01-2119457603-38-0002

**1.2****Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Relevant Identified Uses Supported : Formulering  
 Gebruik als brandstof - industrieel  
 Gebruik als brandstof - professioneel  
 Vervaardiging  
 Gebruik als proefstof - industrieel  
 Gebruik als proefstof - professioneel  
 Distributie  
 Gebruik in coatings - industrieel  
 Gebruik in coatings - professioneel  
 Gebruik als reinigingsmiddel - industrieel  
 Gebruik als reinigingsmiddel - professioneel  
 Gebruik als reinigingsmiddel - consument  
 Gebruik in coatings - consument  
 Gebruik als brandstof - consument

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**1.3****Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Firma** : Chevron Phillips Chemical Company LP  
Specialty Chemicals  
10001 Six Pines Drive  
The Woodlands, TX 77380

**Plaatselijk** : Chevron Phillips Chemicals International N.V.  
Airport Plaza (Stockholm Building)  
Leonardo Da Vincilaan 19  
1831 Diegem  
Belgium

SDS Requests: (800) 852-5530  
Responsible Party: Product Safety Group  
Email:sds@cpchem.com

**1.4****Telefoonnummer voor noodgevallen:****Gezondheid:**

866.442.9628 (Noord-Amerika)  
1.832.813.4984 (Internationaal)

**Vervoer:**

CHEMTREC 800.424.9300 or 703.527.3887(int'l)  
Azië: CHEMWATCH (+612 9186 1132) China: 0532 8388 9090  
Mexico CHEMTREC 01-800-681-9531 (24 uur)  
Zuid-Amerika SOS-Cotec In Brazilië: 0800.111.767 Buiten Brazilië: +55.19.3467.1600  
Argentinië: +(54)-1159839431  
EUROPA: BIG +32.14.584545 (tel.) of +32.14583516 (fax)  
Oostenrijk: VIZ +43 1 406 43 43 (24 uur/dag, 7 dagen/week)  
België: 070 245 245 (24 uur/dag, 7 dagen/week)  
Bulgarije: +359 2 9154 233  
Kroatië: +3851 2348 342 (24 uur/dag, 7 dagen/week)  
Cyprus: 1401  
Tsjechië: Toxicologisch Informatiecentrum +420 224 919 293, +420 224 915 402  
Denemarken: Deens antigifcentrum (Giftlinjen): +45 8212 1212  
Estland: BIG +32.14.584545 (tel.) of +32.14583516 (fax)  
Finland: 0800 147 111 09 471 977 (24 uur/dag)  
Frankrijk: ORFILA-nummer (INRS): + 33 (0) 1 45 42 59 59 (24 uur/dag, 7 dagen/week)  
Duitsland: BIG +32.14.584545 (tel.) of +32.14583516 (fax)  
Griekenland: (0030) 2107793777 (24 uur/dag, 7 dagen/week)  
Hongarije: +36-80-201-199 (24 uur/dag, 7 dagen/week)  
IJsland: 543 2222 (24 uur/dag, 7 dagen/week)  
Ierland: BIG +32.14.584545 (tel.) of +32.14583516 (fax)

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Italië: BIG +32.14.584545 (tel.) of +32.14583516 (fax)  
 Letland: Staatsbrandweer en reddingsdienst, telefoonnummer: 112; Kliniek voor toxicologie en bloedvergiftiging, Informatiecentrum voor vergiftiging en drugs, Hipokrāta 2, Riga, Letland, LV-1038, telefoonnummer +371 67042473. (24 uur.)  
 Liechtenstein: BIG +32.14.584545 (tel.) of +32.14583516 (fax)  
 Litouwen: +370 (85) 2362052  
 Luxemburg: (+352) 8002 5500 (24 uur/dag, 7 dagen/week)  
 Malta: +356 2395 2000  
 Nederland: NVIC: +31 (0)88 755 8000  
 Noorwegen: 22 59 13 00 (24 uur/dag, 7 dagen/week)  
 Polen: BIG +32.14.584545 (tel.) of +32.14583516 (fax)  
 Portugal: CIAV-telefoonnummer: +351 800 250 250  
 Roemenië: +40213183606  
 Slowakije: +421 2 5477 4166  
 Slovenië: Telefoonnummer: 112  
 Spanje: Nationaal alarmnummer van het Spaanse antigifcentrum: +34 91 562 04 20 (24 uur/dag, 7 dagen/week)  
 Zweden: 112 – vraag om informatie over gif

Verantwoordelijke afdeling : Product Safety and Toxicology Group  
 E-mailadres : SDS@CPChem.com  
 Website : www.CPChem.com

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1****Indeling van de stof of het mengsel  
VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008**

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2	H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3, Centrale zenuwstelsel	H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Aspiratiegevaar, Categorie 1	H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn, Categorie 1	H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 1	H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**2.2****Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

	H315	de luchtwegen terechtkomt.
	H336	Veroorzaakt huidirritatie.
	H410	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
		Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	<b>Preventie:</b>	
	P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
	P273	Voorkom lozing in het milieu.
	<b>Maatregelen:</b>	
	P301 + P310	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
	P331	GEEN braken opwekken.
	P370 + P378	In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
	P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

- 540-84-1                      2,2,4-trimethylpentaan

**2.3****Andere gevaren**

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Hormoonontregelende eigenschappen : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.1 - 3.2****Stof or Mengsel**

Synoniemen : Primary Reference Fuel  
PRF (ASTM) Octane Blend No.80  
Octane Reference Fuel

Molecuulformule : Mixture

**Gevaarlijke bestanddelen**

Chemische naam	CAS-No. EC-No. Index No.	Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)	Concentratie [wt%]	Specifieke concentraties Limieten, M- factoren en

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

				ATE's
<b>2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)</b>	<b>540-84-1</b> <b>208-759-1</b> 601-009-00-8	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	79,9 - 80,1	
n-heptane	142-82-5 205-563-8 601-008-00-2	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	19,7 - 20,3	

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1****Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Het materiaal kan een ernstige, mogelijk fatale longontsteking veroorzaken indien ingeslikt of bij braken.
- Bij inademing : Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.
- Bij aanraking met de huid : Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen. Bij aanraking met de huid, goed afspoelen met water. Bij knoeien op kleding, kleding uittrekken.
- Bij aanraking met de ogen : Ogen spoelen met water als voorzorgsmaatregel. Contactlenzen uitnemen. Onbeschadigd oog beschermen. Tijdens spoelen ogen goed open houden. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
- Bij inslikken : Ademhalingswegen vrijhouden. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Patient onmiddellijk naar een ziekenhuis brengen.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
**Opmerkingen voor de arts**

- Verschijnselen : Geen gegevens beschikbaar.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Gevaren : Geen gegevens beschikbaar.

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Behandeling : Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

Vlampunt : -8°C (18°F)  
Methode: Tag gesloten beker

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

**5.1****Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen : Alcoholbestendig schuim. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Droogpoeder.

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal.

**5.2****Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.

**5.3****Advies voor brandweerlieden**

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.

Nadere informatie : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving. Om veiligheidsredenen in geval van brand de bussen afzonderlijk bewaren in een gesloten verpakking. Gebruik waternevel om volledig gesloten containers af te koelen.

Vuur en explosiebescherming : Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen). Gebruik alleen ontploffingsbestendige apparatuur. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

Gevaarlijke ontledingsproducten : Koolstofoxiden.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1****Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Zorg voor voldoende ventilatie. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Personeel evacueren naar een veilige omgeving. Pas op voor dampen die accumuleren tot explosieve concentraties. Dampen kunnen accumuleren in lage ruimtes.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**6.2****Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom dat product in riolering komt. Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

**6.3****Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Reinigingsmethoden : Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).

**6.4****Verwijzing naar andere rubrieken**

Voor bijkomende details zie het blootstellingsscenario in de bijlage

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1****Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
**Hantering**

Advies voor veilige hantering : Vorming van aërosol vermijden. Dampen/stof niet inademen. Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplaats. Vat voorzichtig openen aangezien inhoud onder druk kan staan. Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen). Gebruik alleen ontploffingsbestendige apparatuur. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

**7.2****Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Opslag**

Eisen aan opslagruimten en containers : Roken verboden. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Voorzorgsmaatregelen op het etiket naleven. Elektrische installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische veiligheidsnormen.

**7.3****Specifiek eindgebruik**

Gebruiken : Voor bijkomende details zie het blootstellingsscenario in de bijlage

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1****Controleparameters  
Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek****SK**

Zložky	Podstata	Hodnota	Kontrolné parametre	Poznámka
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	SK OEL	NPEL krátkodobý	300 ppm, 1.400 mg/m <sup>3</sup>	
	SK OEL	NPEL priemerný	200 ppm, 900 mg/m <sup>3</sup>	
n-heptane	SK OEL	NPEL priemerný	500 ppm, 2.085 mg/m <sup>3</sup>	

**SI**

Sestavine	Osnova	Vrednost	Parametri nadzora	Pripomba
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	SI OEL	MV	500 ppm, 2.400 mg/m <sup>3</sup>	
	SI OEL	KTV	1.000 ppm, 4.800 mg/m <sup>3</sup>	
n-heptane	SI OEL	MV	500 ppm, 2.085 mg/m <sup>3</sup>	
	SI OEL	KTV	500 ppm, 2.085 mg/m <sup>3</sup>	

**SE**

Bestandsdelar	Grundval	Värde	Kontrollparametrar	Anmärkning
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	SE AFS	NGV	200 ppm, 900 mg/m <sup>3</sup>	
	SE AFS	KGV	300 ppm, 1.400 mg/m <sup>3</sup>	V,
n-heptane	SE AFS	NGV	200 ppm, 800 mg/m <sup>3</sup>	
	SE AFS	KGV	300 ppm, 1.200 mg/m <sup>3</sup>	V,

V Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas

**RS**

Компоненты	Основа	Величина	Параметры контроля	Заметка
н-гептан	RS OEL	GVI	500 ppm, 2.085 mg/m <sup>3</sup>	EU*,

EU\* Substance mentioned in indicative exposure limit values in Directive 2000/39 / EC (first list)

**RO**

Componente	Sursă	Valoare	Parametri de control	Notă
n-heptane	RO OEL	TWA	500 ppm, 2.085 mg/m <sup>3</sup>	

**PT**

Componentes	Bases	Valor	Parâmetros de controlo	Nota
n-heptane	PT DL 305/2007	oito horas	500 ppm, 2.085 mg/m <sup>3</sup>	
	PT OEL	VLE-MP	400 ppm,	
	PT OEL	VLE_CD	500 ppm,	

**PL**

Składniki	Podstawa	Wartość	Parametry dotyczące kontroli	Uwaga
n-heptane	PL NDS	NDS	1.200 mg/m <sup>3</sup>	
	PL NDS	NDSch	2.000 mg/m <sup>3</sup>	

**NO**

Komponenter	Grunnlag	Verdi	Kontrollparametrer	Nota
n-heptane	FOR-2011-12-06-1358	GV	200 ppm, 800 mg/m <sup>3</sup>	

**NL**

Bestanddelen	Basis	Waarde	Controleparameters	Opmerking
n-heptane	NL WG	TGG-8 uur	1.200 mg/m <sup>3</sup>	
	NL WG	TGG-15 min	1.600 mg/m <sup>3</sup>	

**MT**

Components	Basis	Value	Control parameters	Note
n-Heptane	MT OEL	TWA	500 ppm, 2.085 mg/m <sup>3</sup>	

**MK**

Съставки	Основа	Стойност	Параметри на контрол	Бележка
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	MK OEL	MV	500 ppm, 2.400 mg/m <sup>3</sup>	
n-heptane	MK OEL	MV	500 ppm, 2.085 mg/m <sup>3</sup>	

**LV**

Sastāvdaļas	Bāze	Vērtība	Pārvaldības parametri	Piezīme



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	LV OEL	AER 8 st	100 mg/m3	
	LV OEL	AER 1slaicīgā	300 mg/m3	
n-heptane	LV OEL	AER 8 st	85 ppm, 350 mg/m3	
	LV OEL	AER 1slaicīgā	500 ppm, 2.085 mg/m3	

**LU**

Composants	Base	Valeur	Paramètres de contrôle	Note
n-heptane	LU OEL	TWA	500 ppm, 2.085 mg/m3	

**LT**

Komponentai	Šaltinis	Vertė	Kontrolės parametrai	Pastaba
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	LT OEL	IPRD	200 ppm, 900 mg/m3	
	LT OEL	TPRD	300 ppm, 1.400 mg/m3	
n-heptane	LT OEL	IPRD	500 ppm, 2.085 mg/m3	
	LT OEL	TPRD	750 ppm, 3.128 mg/m3	

**IT**

Componenti	Base	Valore	Parametri di controllo	Nota
n-heptane	IT VLEP	TWA	500 ppm, 2.085 mg/m3	

**IS**

Komponenter	Grunnlag	Verdi	Kontrollparametrer	Nota
n-heptane	IS OEL	TWA	200 ppm, 820 mg/m3	

**IE**

Components	Basis	Value	Control parameters	Note
n-Heptane	IE OEL	OELV - 8 hrs (TWA)	500 ppm, 2.085 mg/m3	

**HU**

Komponensek	Bázis	Érték	Ellenőrzési paraméterek	Megjegyzés
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	HU OEL	AK-érték	2.350 mg/m3	R, i,
	HU OEL	CK-érték	4.700 mg/m3	R, i,
n-heptane	HU OEL	AK-érték	2.000 mg/m3	R, EU1,

EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték

i Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát)

R Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása RÖVID expozíció hatására jelentkeznek. Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám

**HR**

Sastojci	Temelj	Vrijednost	Nadzorni parametri	Bilješka
n-heptane	HR OEL	GVI	500 ppm, 2.085 mg/m3	koža,
	HR OEL		500 ppm, 2.000 mg/m3	

koža Razvrstana kao tvar koja nadražuje kožu (H315) ili je takva napomena navedena u direktivama

**GR**

Συστατικά	Βάση	Τιμή	Παράμετροι ελέγχου	Σημείωση
n-heptane	GR OEL	TWA	500 ppm, 2.000 mg/m3	
	GR OEL	STEL	500 ppm, 2.000 mg/m3	

**GB**

Components	Basis	Value	Control parameters	Note
n-Heptane	GB EH40	TWA	500 ppm, 2.085 mg/m3	

**FR**

Composants	Base	Valeur	Paramètres de contrôle	Note
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	FR VLE	VME	1.000 mg/m3	Valeurs limites indicatives, Vapeur
	FR VLE	VLCT (VLE)	1.500 mg/m3	Valeurs limites indicatives, Vapeur
n-heptane	FR VLE	VME	400 ppm, 1.668 mg/m3	VLR contraignantes,
	FR VLE	VLCT (VLE)	500 ppm, 2.085 mg/m3	VLR contraignantes,

Valeurs limites indicatives Valeurs limites indicatives

VLR Valeurs limites réglementaires contraignantes

**FI**

Aineosat	Peruste	Arvo	Valvontaa koskevat muuttujat	Huomautus
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	FI OEL	HTP-arvot 8h	300 ppm, 1.400 mg/m3	
	FI OEL	HTP-arvot 15 min	380 ppm, 1.800 mg/m3	
n-heptane	FI OEL	HTP-arvot 8h	300 ppm, 1.200 mg/m3	
	FI OEL	HTP-arvot 15 min	500 ppm, 2.100 mg/m3	
	FI OEL	HTP-arvot 8h	300 ppm, 1.200 mg/m3	
	FI OEL	HTP-arvot 15 min	500 ppm, 2.100 mg/m3	

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**ES**

Componentes	Base	Valor	Parámetros de control	Nota
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	ES VLA	VLA-ED	300 ppm, 1.420 mg/m3	
n-heptane	ES VLA	VLA-ED	500 ppm, 2.085 mg/m3	

**EE**

Komponendid, osad	Alused	Väärtus	Kontrolliparameetrid	Märkused
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	EE OEL	Piirnorm	200 ppm, 900 mg/m3	
	EE OEL	Lühiajalise kokkupuute piirnorm	300 ppm, 1.400 mg/m3	
n-heptane	EE OEL	Piirnorm	500 ppm, 2.085 mg/m3	

**DK**

Komponenter	Basis	Værdi	Kontrolparametre	Note
n-heptane	DK OEL	GV	200 ppm, 820 mg/m3	

**DE**

Inhaltsstoffe	Grundlage	Wert	Zu überwachende Parameter	Bemerkung
n-heptane	DE TRGS 900	AGW	500 ppm, 2.100 mg/m3	

**CZ**

Složky	Základ	Hodnota	Kontrolní parametry	Poznámka
n-heptane	CZ OEL	PEL	1.000 mg/m3	I,
	CZ OEL	NPK-P	2.000 mg/m3	I,

I dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži

**CY**

Συστατικά	Βάση	Τιμή	Παράμετροι ελέγχου	Σημείωση
n-heptane	CY OEL	TWA	500 ppm, 2.085 mg/m3	

**CH**

Inhaltsstoffe	Grundlage	Wert	Zu überwachende Parameter	Bemerkung
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	CH SUVA	MAK-Wert	300 ppm, 1.400 mg/m3	NIOSH,
	CH SUVA	KZGW	600 ppm, 2.800 mg/m3	NIOSH,
	CH SUVA	MAK-Wert	100 ppm, 470 mg/m3	
	CH SUVA	KZGW	200 ppm, 940 mg/m3	
n-heptane	CH SUVA	KZGW	400 ppm, 1.600 mg/m3	NIOSH,
	CH SUVA	MAK-Wert	400 ppm, 1.600 mg/m3	NIOSH,

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health

**BG**

Съставки	Основа	Стойност	Параметри на контрол	Бележка
n-heptane	BG OEL	TWA	1.600 mg/m3	

**BE**

Bestanddelen	Basis	Waarde	Controleparameters	Opmerking
n-heptane	BE OEL	TGG 8 hr	400 ppm, 1.664 mg/m3	
	BE OEL	TGG 15 min	500 ppm, 2.085 mg/m3	

**AT**

Inhaltsstoffe	Grundlage	Wert	Zu überwachende Parameter	Bemerkung
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)	AT OEL	MAK-TMW	300 ppm, 1.400 mg/m3	
	AT OEL	MAK-KZW	1.200 ppm, 5.600 mg/m3	
n-heptane	AT OEL	MAK-TMW	500 ppm, 2.000 mg/m3	
	AT OEL	MAK-KZW	2.000 ppm, 8.000 mg/m3	

DNEL  
n-heptane :**8.2****Maatregelen ter beheersing van blootstelling  
Technische maatregelen**

Adequate ventilatie om in de lucht komende concentraties onder de blootstellingsrichtlijnen/grenzen te beheersen.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Neem het volgende in acht bij het ontwerpen van technische controlemaatregelen en het uitkiezen van persoonlijke veiligheidsuitrustingen: de mogelijke gevaren van deze stof (zie sectie 2), de relevante blootstellingsgrenzen, werkzaamheden en andere substanties in de werkomgeving. Als de technische controlemaatregelen en werkpraktijken niet toereikend zijn om blootstelling aan een schadelijke hoeveelheid van deze stof te voorkomen, wordt de onderstaande persoonlijke veiligheidsuitrusting aanbevolen. De gebruiker moet op de hoogte zijn van alle instructies en beperkingen met betrekking tot de uitrusting, aangezien de bescherming meestal tijdelijk is en alleen onder bepaalde omstandigheden werkt.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

**Bescherming van de ademhalingswegen** : Als de ventilatie of andere technische systemen niet voldoende zijn om te zorgen voor een minimaal zuurstofgehalte van 19,5% in volume onder een normale atmosferische druk, kan een door NIOSH goedgekeurd ademhalingsapparaat met luchttoevoer passend zijn.

Als er kans is op blootstelling aan schadelijke hoeveelheden stof in de lucht, kan een door NIOSH goedgekeurd ademhalingsapparaat dat bescherming biedt passend zijn, zoals: Luchtzuiveringsmasker voor organische dampen. Volgelaatsluchtzuiveringsmasker voor organische dampen, stof en nevel. Een ademhalingsapparaat met luchttoevoer en positieve druk kan passend zijn wanneer er een kans is op ongecontroleerde afgifte of aërosolvorming, of als er sprake is van onbekende blootstellingsniveaus of andere omstandigheden waarbij luchtzuiverende ademhalingsapparaten onvoldoende bescherming bieden.

**Bescherming van de handen** : De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen. Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakingstijd. Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij tekenen van degradatie of chemische doorbraak.

**Bescherming van de ogen** : Oogspoelfles met zuiver water. Nauw aansluitende veiligheidsstofbril.

**Huid- en lichaamsbescherming** : Kies beschermingskleding aan de hand van het type, de hoeveelheid en concentratie van gevaarlijke stoffen, en de specifieke werkplek. Dragen indien van toepassing: Vlamvertragende, antistatische beschermingskleding. Werknemers moeten antistatische schoenen dragen.

**Hygiënische maatregelen** : Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

Voor bijkomende details zie het blootstellingsscenario in de bijlage

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1****Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Voorkomen**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Fysische toestand	: vloeibaar
Kleur	: kleurloos
Geur	: benzineachtig
<b>Veiligheidsgegevens</b>	
Vlampunt	: -8°C (18°F) Methode: Tag gesloten beker
Onderste explosiegrens	: 1 %(V)
Bovenste explosiegrens	: 7 %(V)
Oxiderende eigenschappen	: Não
Zelfontbrandingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar
Molecuulformule	: Mixture
Moleculair gewicht	: Niet van toepassing
pH	: Niet van toepassing
Vriespunt	: Geen gegevens beschikbaar
Vloeipunt	: Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt/kooktraject	: 96-103°C (205-217°F)
Dampspanning	: 1,70 PSI bij 37,8°C (100,0°F)
Relatieve dichtheid	: 0,693 bij 15,6 °C (60,1 °F)
Oplosbaarheid in water	: te verwaarlozen
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid	: 3 (Lucht = 1,0)
Verdampingssnelheid	: 1
Percentage vluchtige stoffen	: > 99 %

**9.2****Overige informatie**

Geleidingsvermogen : Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1**

Veiligheidsinformatiebladnummer:100000100076

12/157

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Reactiviteit** : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

**10.2**

**Chemische stabiliteit** : Dit materiaal wordt als stabiel beschouwd onder de normale omgevings- en verwachte opslag- en hanteringscondities van temperatuur en druk.

**10.3****Mogelijke gevaarlijke reacties**

**Gevaarlijke reacties** : Gevaarlijke reacties: Gevaarlijke polymerisatievormen zijn niet bekend.

Gevaarlijke reacties: Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.

**10.4**

**Te vermijden omstandigheden** : Warmte, vlammen en vonken.

**10.5**

**Te vermijden materialen** : Kan reageren op zuurstof en sterke oxiderende agentia, zoals chloraten, nitraten, peroxides, enz.

**10.6**

**Gevaarlijke ontledingsproducten** : Koolstofoxiden

**Andere gegevens** : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1****Informatie over toxicologische effecten****TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

**Acute orale toxiciteit** : LD50: > 5.000 mg/kg  
Soort: Rat  
Methode: Acute toxiciteitsschattingen

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

**Acute toxiciteit bij inademing** : LC50: > 20 mg/l  
Soort: Rat  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Acute toxiciteitsschattingen

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

**Acute dermale toxiciteit** : LD50: > 2.000 mg/kg  
Soort: Konijn  
Methode: Acute toxiciteitsschattingen

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Huidirritatie** : Huidirritatie  
grotendeels gebaseerd op bewijs uit dierproeven.  
Kan huidirritatie veroorzaken bij gevoelige personen.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

**Oogirritatie** : Geen oogirritatie  
grotendeels gebaseerd op bewijs uit dierproeven.  
Blootstelling aan de dampen kan irritatie veroorzaken aan de ogen, ademhalingswegen en de huid.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

**Sensibilisering** : Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren.

**Toxiciteit bij herhaalde toediening**

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : Soort: Rat, Mannelijk en vrouwelijk  
Geslacht: Mannelijk en vrouwelijk  
Methode van applicatie: Inademing  
Dosis: 0, 668, 2220, 6646 ppm  
Blootstellingstijd: 13 weeks  
Aantal blootstellingen: 6 hr/day 5 d/wk  
NOEL: 8,117 mg/l 2220 ppm  
Methode: OECD Richtlijn 413  
Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

n-heptane : Soort: Rat, man  
Geslacht: man  
Methode van applicatie: Inademing  
Dosis: 12.47 mg/l  
Blootstellingstijd: 16 wk  
Aantal blootstellingen: 12 h/d, 7 d/wk  
NOEL: 12,47 mg/l  
Bij chronische giftigheidsonderzoeken zijn geen gevaarlijke effecten waargenomen.

Soort: Rat, Mannelijk en vrouwelijk  
Geslacht: Mannelijk en vrouwelijk  
Methode van applicatie: Inademing  
Dosis: 12.35 mg/l  
Blootstellingstijd: 26 wk  
Aantal blootstellingen: 6 h/d, 5 d/wk  
Methode: Richtlijn test OECD 413  
Bij chronische giftigheidsonderzoeken zijn geen gevaarlijke effecten waargenomen.

**Genotoxiciteit in vitro**

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : Testtype: Ames-test  
Methode: Mutageniteit (Escherichia coli - terugmutatietest)  
Resultaat: negatief

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

n-heptane

Testtype: Lymfoomonderzoek bij muizen  
Methode: OECD Richtlijn 476  
Resultaat: negatief

Testtype: Zuster-chromatide-uitwisselingstest zuster  
Resultaat: negatief

Testtype: Ongepland DNA-syntheseonderzoek  
Resultaat: negatief

Testtype: Ames-test  
Methode: Mutageniteit (Escherichia coli - terugmutatietest)  
Resultaat: negatief

Testtype: Genmutatieonderzoek met zoogdiercellen  
Methode: OECD Richtlijn 476  
Resultaat: negatief

Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen  
Methode: OECD Richtlijn 473  
Resultaat: negatief

Testtype: Mitotische recombinatie  
Resultaat: negatief

**Genotoxiciteit in vivo**

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : Testtype: Ongepland DNA-syntheseonderzoek  
Soort: Muis  
Dosis: 500 mg/kg  
Resultaat: negatief

Testtype: Ongepland DNA-syntheseonderzoek  
Soort: Rat  
Dosis: 500 mg/kg  
Resultaat: negatief

**Giftigheid voor de voortplanting**

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : Soort: Rat  
Geslacht: Mannelijk en vrouwelijk  
Methode van applicatie: Inademing  
Dosis: 0, 900, 3000, 9000 ppm  
Aantal blootstellingen: 6 h/d 5 d/wk  
Methode: Richtlijn test OECD 416  
NOAEL Parent: 3000 ppm  
NOAEL F1: 3000 ppm  
NOAEL F2: 3000 ppm  
Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

n-heptane : Soort: Rat  
Geslacht: Mannelijk en vrouwelijk  
Methode van applicatie: Inademing  
Dosis: 0, 900, 3000, 9000 ppm  
Aantal blootstellingen: 6 hr/d, 5 d/wk  
Testduur: 13 wk  
Methode: Richtlijn test OECD 416  
NOAEL Parent: 3000ppm

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

NOAEL F1: 3000 ppm  
 NOAEL F2: 3000 ppm  
 Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

**Ontwikkelingstoxiciteit**

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : Soort: Rat  
 Methode van applicatie: Inademing  
 Dosis: 0, 400, 1200 ppm  
 Aantal blootstellingen: 6h/d  
 Testduur: GD6-15  
 NOAEL Teratogenicity: 1200 ppm  
 NOAEL Maternal: 1200 ppm  
 Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

Soort: Rat  
 Methode van applicatie: Inademing  
 Dosis: 0, 900, 3000, 9000 ppm  
 Aantal blootstellingen: 6h/d  
 Testduur: GD6-15  
 Methode: OECD Richtlijn 414  
 NOAEL Teratogenicity: 9000 ppm  
 NOAEL Maternal: 3000 ppm  
 Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

n-heptane : Soort: Rat  
 Methode van applicatie: Inademing  
 Dosis: 0, 900, 3000, 9000 ppm  
 Blootstellingstijd: GD6-15  
 Aantal blootstellingen: 6 hrs/d  
 NOAEL Teratogenicity: 9000 ppm  
 NOAEL Maternal: 3000 ppm

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

**Aspiratiesgiftigheid** : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

**Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling**

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : Beoordeling: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
 n-heptane : Doelorganen: Centrale zenuwstelsel  
 Beoordeling: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**CMR-effecten**

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : Mutageniteit: Uit proeven met celculturen van bacteriën of zoogdieren zijn geen mutagene effecten gebleken.  
 Teratogeniteit: Uit dierproeven zijn geen effecten op de foetale ontwikkeling gebleken.  
 Giftigheid voor de voortplanting: Uit dierproeven zijn geen effecten op de vruchtbaarheid gebleken.

n-heptane : Mutageniteit: Uit proeven met celculturen van bacteriën of zoogdieren zijn geen mutagene effecten gebleken.  
 Teratogeniteit: Uit dierproeven zijn geen effecten op de foetale



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

ontwikkeling gebleken.  
Giffigheid voor de voortplanting: Niet toxisch voor de voortplanting

**11.2****Informatie over andere gevaren****TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

**Nadere informatie** : Symptomen van overmatige blootstelling kunnen hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken zijn. Concentraties ver boven de MAC-waarde kunnen een verdovende werking veroorzaken. Oplosmiddelen kunnen de huid ontvetten.  
Symptomen van overmatige blootstelling kunnen hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken zijn. Concentraties ver boven de MAC-waarde kunnen een verdovende werking veroorzaken. Oplosmiddelen kunnen de huid ontvetten.

Hormoonontregelende eigenschappen : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1****Toxiciteit****Toxiciteit voor vissen**

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : LC50: 0,11 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)  
semi-statische test Methode: Richtlijn test OECD 203  
Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

n-heptane LL50: 5,738 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)  
Methode: QSAR gemodelleerde gegevens

**Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren**

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : EC50: 0,4 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)  
statische test Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

n-heptane EC50: 1,5 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)  
statische test Vergiftig voor in het water levende organismen.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

LC50: 0,1 mg/l  
 Blootstellingstijd: 96 h  
 Soort: Mysidopsis bahia (mysid garnaal)  
 semi-statische test Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

**Toxiciteit voor algen**

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : EC50: 2,943 mg/l  
 Blootstellingstijd: 72 h  
 Methode: QSAR gemodelleerde gegevens

n-heptane : EC50: 4,338 mg/l  
 Blootstellingstijd: 72 h  
 Soort: Pseudokirchneriella subcapitata  
 Methode: QSAR

**Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)**

n-heptane : NOELR: 1,284 mg/l  
 Blootstellingstijd: 28 000001  
 Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)  
 Methode: QSAR gemodelleerde gegevens

**Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit)**

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : NOEL: 0,17 mg/l  
 Blootstellingstijd: 21 000001  
 Soort: Daphnia magna (grote watervlo)  
 Methode: OECD testrichtlijn 211  
 Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

**12.2****Persistentie en afbreekbaarheid**

## Biologische afbreekbaarheid

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
 Methode: OECD-testrichtlijn 301  
 Naar verwachting inherent afbreekbaar.  
 Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

n-heptane : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
 70 %  
 Testduur: 10 000001

**12.3****Bioaccumulatie**

## Bioaccumulatie

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : Bioconcentratiefactor (BCF): 231  
 Methode: QSAR gemodelleerde gegevens  
 Dit materiaal is naar verwachting niet biologisch afbreekbaar.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

n-heptane : Bioconcentratiefactor (BCF): 552  
Methode: QSAR gemodelleerde gegevens  
Dit materiaal is naar verwachting niet biologisch afbreekbaar.

**12.4****Mobiliteit in de bodem**

Mobiliteit

2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) : Milieu: Lucht  
Methode: Berekening: Mackay Level I Fugacity Model (vluchtigheidsmodel)  
Dispergeert in lucht na emissie.

n-heptane : Milieu: Lucht  
Methode: Berekening: Mackay Level I Fugacity Model (vluchtigheidsmodel)  
Content (inhoud): 100 %  
Dispergeert in lucht na emissie.

**12.5****Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Resultaten van PBT-beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

**12.6****Hormoonontregelende eigenschappen**

Hormoonontregelende eigenschappen : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**12.7****Andere schadelijke effecten**

Aanvullende ecologische informatie : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**12.8****Additional Information****Ecotoxicologie Beoordeling**

(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn : Zeer giftig voor in het water levende organismen.

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1****Afvalverwerkingsmethoden**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad betreft uitsluitend het verzonden product.

Gebruik het materiaal waarvoor het bestemd is, of recycle het indien mogelijk. Het is mogelijk dat dit materiaal, indien het moet worden afgevoerd, aan de criteria voor gevaarlijke afvalmaterialen voldoet zoals gedefinieerd door de Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency) volgens RCRA (40 CFR 261) of andere staats-, provinciale en plaatselijke voorschriften. Voor het maken van de juiste beslissing kan het meten van bepaalde fysieke eigenschappen en een analyse voor aanvoorschriften onderworpen componenten noodzakelijk zijn. Indien dit materiaal als gevaarlijk afvalmateriaal geclassificeerd wordt, vereist de Amerikaanse federale wetgeving afvoer naar een afvoervoorziening met vergunning voor gevaarlijke afvalmaterialen.

- Product : Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem. Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking. Overbrengen naar vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.
- Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen. Verwijderen als ongebruikt product. Lege containers niet hergebruiken. Het lege vat niet verbranden of met snijbrander bewerken.

Voor bijkomende details zie het blootstellingsscenario in de bijlage

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 - 14.7****Informatie met betrekking tot het vervoer**

**De hier gemelde verzendbeschrijvingen gelden voor grote verzendingen en zijn mogelijk niet van toepassing op kleinere verpakkingen (zie de definitie van de regelgeving).**

Raadpleeg de geldende nationale of internationale modus- en kwantiteitspecifieke regelgeving omtrent gevaarlijke goederen voor aanvullende vereisten voor de verzendbeschrijving (bijv. de technische naam of namen, enz.). Daarom is het mogelijk dat de weergegeven informatie niet altijd overeenkomt met de vrachtbrief van het materiaal op de vrachtbrief. De ontvlammingspunten van het materiaal kunnen op het veiligheidsinformatieblad (SDS) en de vrachtbrief enigszins van elkaar verschillen.

**US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)**

UN1268, PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S., 3, II, ZEEVERVUILER, (2,2,4-TRIMETHYLPENTANE (ISOOCTANE), N-HEPTANE), RQ (2,2,4-TRIMETHYLPENTANE (ISOOCTANE))

**IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS)**

UN1268, PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S., 3, II, (-8 °C c.c.), ZEEVERVUILER, (2,2,4-TRIMETHYLPENTANE (ISOOCTANE), N-HEPTANE)

**IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION)**

UN1268, PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S., 3, II

**ADR (OVEREENKOMST OVER WEGVERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (EUROPA))**

UN1268, AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G., 3, II, (D/E), MILIEUGEVAARLIJK, (2,2,4-TRIMETHYLPENTANE (ISOOCTANE), N-HEPTANE)

**RID (REGELGEVING BETREFFENDE HET INTERNATIONALE VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN (EUROPA))**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

33,UN1268,AARDOLIEPRODUCTEN, N.E.G., 3, II, MILIEUGEVAARLIJK, (2,2,4-TRIMETHYLPENTANE (ISOOCTANE), N-HEPTANE)

**ADN (EUROPESE OVEREENKOMST BETREFFENDE HET INTERNATIONALE VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN VIA BINNENWATEREN)**

UN1268, PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S., 3, II, MILIEUGEVAARLIJK, (2,2,4-TRIMETHYLPENTANE (ISOOCTANE), N-HEPTANE)

Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1**

**Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

**Nationale wetgeving**

Verordening van de Commissie (EU) 2020/878 van 18 juni 2020 voor wijziging van verordening (EC) No 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van Chemicaliën (REACH)

**Waterverontreinigingsklasse (Duitsland)** : WGK 2 waterbedreigend

**15.2****Chemische veiligheidsbeoordeling**

**Bestanddelen** : Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd voor deze stof. 208-759-1

**Chemische veiligheidsbeoordeling**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd voor deze stof. 205-563-8

**Wetgeving over gevaar bij zware ongevallen** : 96/82/EC Herziening: 2003  
Licht ontvlambaar  
7b  
Hoeveelheid 1: 5.000 to  
Hoeveelheid 2: 50.000 to

: 96/82/EC Herziening: 2003  
Milieugevaarlijk  
9a  
Hoeveelheid 1: 100 to  
Hoeveelheid 2: 200 to

: ZEU\_SEVES3 Herziening:  
ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN  
P5c  
Hoeveelheid 1: 5.000 to  
Hoeveelheid 2: 50.000 to

: ZEU\_SEVES3 Herziening:

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**MILIEUGEVALEN**

E1

Hoeveelheid 1: 100 to

Hoeveelheid 2: 200 to

: ZEU\_SEVES3 Herziening:  
**ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN**  
 P5c  
 Hoeveelheid 1: 5.000 to  
 Hoeveelheid 2: 50.000 to


: ZEU\_SEVES3 Herziening:  
**MILIEUGEVALEN**  
 E1  
 Hoeveelheid 1: 100 to  
 Hoeveelheid 2: 200 to

**Notificatiestatus**

Europa REACH	:	Dit mengsel bevat alleen ingrediënten die geregistreerd zijn volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH).
Zwitserland CH INV	:	Op of overeenkomstig de lijst
Verenigde Staten van Amerika (VS) TSCA	:	Op of in overeenstemming met het actieve bestanddeel van het TSCA inventory van chemische stoffen
Canada DSL	:	Alle bestanddelen van dit product komen voor op de Canadese DSL-lijst
Australië AIC	:	Op of overeenkomstig de lijst
Nieuw-Zeeland NZIoC	:	Niet overeenkomstig de lijst
Japan ENCS	:	Op of overeenkomstig de lijst
Korea KECI	:	Alle stoffen in dit product werden geregistreerd, genotificeerd voor registratie of vrijgesteld van registratie door CPChem via een enkele vertegenwoordiger volgens de K-REACH-voorschriften. De invoer van dit product is toegelaten als de Koreaanse geregistreerde importeur opgenomen werd in de kennisgevingen van CPChem of als de geregistreerde importeur zelf kennisgeving voor de stof heeft ingediend
De Filippijnen PICCS	:	Op of overeenkomstig de lijst
Taiwan TCSI	:	Op of overeenkomstig de lijst
China IECSC	:	Op of overeenkomstig de lijst

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

**NFPA Indeling** : Gezondheidsgevaar: 2  
 Brandgevaar: 3  
 Gevaar voor reactiviteit: 0



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Nadere informatie**

Verouderd : 28440  
 veiligheidsinformatiebladnummer

Belangrijke wijzingen na de vorige versie zijn in de marge gemarkeerd. Deze versie vervangt alle vorige versies.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad betreft uitsluitend het verzonden product.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

Een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt			
ACGIH	American Conference of Government Industrial Hygienists (Amerikaans congres van industriële overheidshygiënisten)	LD50	Lethal Dose (Dodelijke dosis) 50%
AIIC	Australische inventaris van industriële chemicaliën	LOAEL	Laagste waargenomen bijwerkingenniveau
DSL	Canada, Domestic Substances List (Binnenlandse stoffenlijst)	NFPA	National Fire Protection Agency (Nationale brandbeschermingsinstantie)
NDSL	Canada, Non-Domestic Substances List (Niet-binnenlandse stoffenlijst)	NIOSH	National Institute for Occupational Safety & Health (Nationaal Instituut voor Beroepsveiligheid en – gezondheid)
CNS	Central Nervous System (Centraal zenuwstelsel)	NTP	Nationaal Toxicologisch Programma
CAS	Chemical Abstract Service (Chemische abstractenservice)	NZIoC	New Zealand Inventory of chemicals (Nieuw-Zeelandse Inventaris van chemicaliën)
EC50	Effective Concentration (Feitelijke concentratie)	NOAEL	Geen bijwerkingenniveau waargenomen
EC50	Effective Concentration 50% (Feitelijke concentratie 50%)	NOEC	Concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld
EGEST	EOSCA Generic Exposure Scenario Tool	OSHA	Occupational Safety & Health Administration (Amerikaanse 'Arbowet')
EOSCA	European Oilfield Specialty Chemicals Association	PEL	Permissible Exposure Limit (Toegestane blootstellingslimiet)
EINECS	European Inventory of Existing Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische stoffen)	PICCS	Philippines Inventory of Commercial Chemical Substances (Filipijnse inventaris van chemische stoffen)
MAK	Germany Maximum Concentration Values (Maximale concentratiewaarden voor Duitsland)	PRNT	Vermoedelijk niet giftig
GHS	Globally Harmonized System (Mondiaal geharmoniseerd systeem)	RCRA	Resource Conservation Recovery Act (Wet op behoud van natuurlijke hulpbronnen)
>=	Meer dan of gelijk aan	STEL	Short-term Exposure Limit (Kortetermijn-blootstellingslimiet)
IC50	Inhibitieconcentratie 50%	SARA	Superfund Amendments and Reauthorization Act (Wet op

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			superfondswijzigingen en herautorisatie).
IARC	International Agency for Research on Cancer (Internationale instantie voor kankeronderzoek)	TLV	Threshold Limit Value (Drempellimietwaarde)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances (Inventaris van bestaande chemische stoffen) in China	TWA	Time Weighted Average (Tijdgemeten gemiddelde)
ENCS	Japan, Inventory of Existing and New Chemical Substances (Inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)	TSCA	Toxic Substance Control Act (Wet op giftige stoffencontrole)
KECI	Korea, Existing Chemical Inventory (Inventaris van bestaande chemicaliën)	UVCB	Onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten en biologische materialen
<=	Minder dan of gelijk aan	WHMIS	Workplace Hazardous Materials Information System (Gevaarlijke materialen-informatiesysteem voor de werkplek)
LC50	Lethal Concentration (Dodelijke concentratie) 50%	ATE	Acute toxiciteitsschattingen

**Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 2 en 3.**

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Bijlage****1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: Formulering**

Hoofdgebruikersgroepen	:	<b>SU 3:</b> Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Gebruikssector	:	<b>SU 10:</b> Formuleren [mengen] van preparaten en/ of ompakken (geen legeringen)
Procescategorie	:	<p><b>PROC1:</b> Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk</p> <p><b>PROC2:</b> Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling</p> <p><b>PROC3:</b> Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)</p> <p><b>PROC4:</b> Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling</p> <p><b>PROC5:</b> Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact)</p> <p><b>PROC8a:</b> Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten</p> <p><b>PROC8b:</b> Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen</p> <p><b>PROC9:</b> Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)</p> <p><b>PROC14:</b> Productie van preparaten of voorwerpen door tableteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren</p> <p><b>PROC15:</b> Gebruik als laboratoriumreagens</p>
Milieu-emissiecategorie	:	<b>ERC2:</b> Formulering van preparaten
Nadere informatie	:	Formulering, verpakking en herverpakking van de stof en zijn mengsels per batch of in doorlopende operaties, inclusief opslag, materiaaloverdracht, mengen, tableteren, compressie, pelletiseren, extrusie, groot- en kleinschalige verpakking, monsters trekken, onderhoud en bijbehorende laboratoriumactiviteiten.

**2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor:ERC2: Formulering van preparaten**

Maximaal toelaatbaar vestigingstonnage (MSafe) is gebaseerd op afgifte na verwijdering bij totale afvalwaterbehandeling (ton/dag): (Msafe) : 900 tonnes/day

**Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Stroomsnelheid : 18.000 m3/d

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Verdunningfactor (rivier) : 10  
 Verdunningfactor (kustregio) : 100

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Voortdurend gebruik/voortdurende emissie  
 Aantal emissiedagen per jaar : 300  
 Emissie of vrijkoming factor: Lucht : 2,5 %  
 Emissie of vrijkoming factor: Water : 0,002 %  
 Emissie of vrijkoming factor: Bodem : 0,01 %

**Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen**

Lucht : Luchtemissiebehandeling om de vereiste verwijderingsefficiëntie te bereiken van (%): (Effectiveness: 0 %)

Water : Behandel lokaal afvalwater (voorafgaand aan ontvangen van waterafvoer) voor het verkrijgen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van ≥ (%): (Effectiveness: 61,8 %)

Opmerkingen : Risico voor blootstelling aan het milieu wordt aangestuurd door zoetwaterbezinksel.

Water : Bij afvoeren naar de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie: zorg voor de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie van ≥ (%): (Effectiveness: 0 %)

Opmerkingen : Bij afvoer naar plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie, is er geen lokale afvalwaterbehandeling vereist.

Opmerkingen : Voorkom het afvoeren van onopgeloste stoffen naar of herwinning van afvalwater.

Opmerkingen : Industrieel slib mag niet op natuurlijke bodems worden verwerkt.

Opmerkingen : Slib moet worden verbrand, ingesloten of teruggewonnen.

Opmerkingen : Normale praktijken variëren per vestiging waardoor er conservatieve schattingen van proceslozingen zijn gebruikt.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie : 2.000 m<sup>3</sup>/d

Effectiviteit (van een maatregel) : 96,3 %

Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter : 96,3 %

Slibbehandeling : Geen gegevens beschikbaar

Procedures om emissies naar lucht van afvalwaterzuiveringsinstallaties te beperken : Geen gegevens beschikbaar

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

Afvalverwerking : Externe behandeling en afvoer van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

Terugwinningwerkwijzen : Externe herwinning en recycling van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk, Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem., Stof opslaan in een gesloten systeem., Overbrengen over gesloten lijnen.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Vermijdt monsternamen door scheppen., Samenstellen in gesloten of geventileerde mengvaten., Zorg voor geforceerde mechanische ventilatie.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC4, PROC15: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling, Gebruik als laboratoriumreagens****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.  
,Geen bijzondere maatregelen bekend.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact)****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van  
beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg voor afzuiging op plaatsen waar emissies kunnen voorkomen., Gebruik vatenpompen of giet voorzichtig uit het vat.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**containers in gespecialiseerde voorzieningen****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
 Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg voor afzuiging op plaatsen waar emissies kunnen voorkomen., Gebruik vatenpompen of giet voorzichtig uit het vat.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC9, PROC14: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen), Productie van preparaten of voorwerpen door tableteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
 Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

,Geen bijzondere maatregelen bekend.

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
ERC2	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		0,5 mg/m3	
			Zoetwater		0,0032 mg/L	0,086
			Zoetwaterbezinskel		0,14 mg/kg	0,097
			Zeewater		0,32 µg/L	0,0085
			Zeewaterbezinskel		0,014 mg/kg	0,0097
			Landbouwgrond		0,0046 mg/kg	0,01

ERC2: Formulering van preparaten

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
PROC1, CS15, CS67	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	0,05 mg/m3	0,000
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,000
PROC2, CS67, CS15	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,37 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,025
PROC3, CS2, CS15	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	116,79 mg/m3	0,057
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische		0,058

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			gecombineerde routines		
PROC3, CS136	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	140,15 mg/m3	0,069
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,069
PROC4, CS16	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	93,43 mg/m3	0,046
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	6,86 mg/kg/d	0,009
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,055
PROC15, CS36	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,023
PROC5, CS30	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,118
PROC8a, CS34, CS22	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	23,36 mg/m3	0,011
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,1371 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,012
PROC8a, CS39	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,118
PROC8b, CS14	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn –	1,372 mg/kg/d	0,002



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			systemisch		
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,117
PROC8b, CS8	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	7,01 mg/m3	0,003
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,686 mg/kg/d	0,001
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,004
PROC9, CS6	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	6,86 mg/kg/d	0,009
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,124
PROC14, CS100	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	3,43 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,119

PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk  
 CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)  
 CS67: Opslag

PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling  
 CS67: Opslag  
 CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)  
 CS2: Bemonstering van het proces  
 CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)  
 CS136: Batchbewerkingen bij verhoogde temperaturen

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling  
 CS16: Algemene blootstellingen (open systemen)

PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens  
 CS36: laboratoriumactiviteiten

PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of  
 aanzienlijkcontact)  
 CS30: mengbewerkingen (open systemen)

PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet  
 daartoe ingerichte faciliteiten  
 CS34: Handmatig

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

CS22: Overbrengen vanuit/gieten vanuit vaten

PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten

CS39: Schoonmaken en onderhoud van apparatuur

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

CS14: Overbrengen in bulk

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

CS8: Overbrengen van vaten/batches

PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

CS6: Vullen van vaten en kleinverpakkingen

PROC14: Productie van preparaten of voorwerpen door tableteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren

CS100: Vervaardiging of tussenproducten of voorwerpen door tableteren, samenpersen, extrusie of palletering

#### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering.

Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst. De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

#### 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: **Gebruik als brandstof - industrieel**

Hoofdgebruikersgroepen	:	<b>SU 3:</b> Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Gebruikssector	:	<b>SU3:</b> Industriële vervaardiging (alle)
Procescategorie	:	<b>PROC1:</b> Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk <b>PROC2:</b> Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

	<p><b>PROC3:</b> Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)</p> <p><b>PROC8a:</b> Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten</p> <p><b>PROC8b:</b> Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen</p> <p><b>PROC16:</b> Gebruik van materiaal als brandstof, er is geringe blootstelling aan niet-verbrande producten te verwachten</p>
Milieu-emissiecategorie	: <b>ERC7, ERC8b:</b> Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen, Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen
Nadere informatie	: Bestrijkt het gebruik als een brandstof (of brandstof toevoeging) en omvat activiteiten die verbonden zijn aan de overdracht ervan, het gebruik, apparatuuronderhoud en het afhandelen van afval.

### 2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: **ERC7, ERC8b: Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen, Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen**

(Msafe) : 1.800 tonnes/day

#### Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement

Stroomsnelheid : 18.000 m<sup>3</sup>/d  
 Verdunningfactor (rivier) : 10  
 Verdunningfactor (kustregio) : 100

#### Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden

Aantal emissiedagen per jaar : 300  
 Emissie of vrijkoming factor: Lucht : 5 %  
 Emissie of vrijkoming factor: Water : 0,001 %  
 Emissie of vrijkoming factor: Bodem : 0 %

#### Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen

Lucht : Luchtemissiebehandeling om een doorsnee verwijderingsefficiëntie te bereiken van (%): (Effectiveness: 95 %)

Water : Behandel lokaal afvalwater (voorafgaand aan ontvangen van waterafvoer) voor het verkrijgen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van ≥ (%): (Effectiveness: 23,4 %)

Opmerkingen : Risico voor blootstelling aan het milieu wordt aangestuurd door zoetwaterbezinksel.

Water : Bij afvoeren naar de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie: zorg voor de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie van ≥ (%): (Effectiveness: 0 %)

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

- Opmerkingen : Industrieel slib mag niet op natuurlijke bodems worden verwerkt.
- Opmerkingen : Slib moet worden verbrand, ingesloten of teruggewonnen.
- Opmerkingen : Normale praktijken variëren per vestiging waardoor er conservatieve schattingen van proceslozingen zijn gebruikt.
- Opmerkingen : Bij afvoer naar plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie, is er geen lokale afvalwaterbehandeling vereist.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

- Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie : 2.000 m<sup>3</sup>/d
- Effectiviteit (van een maatregel) : 96,3 %
- Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter : 96,3 %
- Slibbehandeling : Geen gegevens beschikbaar
- Procedures om emissies naar lucht van afvalwaterzuiveringinstallaties te beperken : Geen gegevens beschikbaar

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

- Opmerkingen : Verbrandingsemissies beperkt door vereiste uitlaatemissieregelingen. Verbrandingsemissies worden meegenomen in regionaal blootstellingsanalyse.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

- Terugwinningwerkwijzen : Deze stof wordt verbruikt tijdens het gebruik en er wordt geen afval van de stof gegenereerd.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk****Productkarakteristieken**

- Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof
- Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

- Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

- Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

- Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem., Stof opslaan in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem., Overbrengen over gesloten lijnen., Stof opslaan in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

De stof bewerken in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.  
 ,Geen bijzondere maatregelen bekend.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De apparatuur eerst leeg laten lopen en spoelen alvorens te openen of onderhoud te plegen.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.  
 ,Zorg voor geschikte vulprocedures met inbegrip van het gebruik van perslucht.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte overall om blootstelling van de huid te voorkomen., Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC16: Gebruik van materiaal als brandstof, er is geringe blootstelling aan niet-verbrande producten te verwachten****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
ERC7, ERC8b	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		0,05 mg/m <sup>3</sup>	
			Zoetwater		0,0016 mg/L	0,043
			Zoetwaterbezinskel		0,07 mg/kg	0,048
			Zeewater		0,16 µg/L	0,0043
			Zeewaterbezinskel		0,007 mg/kg	0,0048
			Landbouwgrond		0,46 µg/kg	0,001

ERC7: Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen

ERC8b: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
PROC1, CS15, CS37, CS67	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	0,05 mg/m <sup>3</sup>	0,000
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,000
PROC2, CS15, CS37, CS67	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m <sup>3</sup>	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,37 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,025
PROC3, CS15, CS37, CS107	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	116,79 mg/m <sup>3</sup>	0,057
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,058
PROC8a, CS39	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m <sup>3</sup>	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange		0,118



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			termijn – systemische gecombineerde routines		
PROC8a, CS103	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	23,36 mg/m3	0,011
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,015
PROC8b, CS8, CS14	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,372 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,117
PROC16, CS15, CS107	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	23,36 mg/m3	0,011
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,012

PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

CS37: Gebruik in gesloten batchprocessen

CS67: Opslag

PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

CS37: Gebruik in gesloten batchprocessen

CS67: Opslag

PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

CS37: Gebruik in gesloten batchprocessen

CS107: (gesloten systemen)

PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten

CS39: Schoonmaken en onderhoud van apparatuur

PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten

CS103: Ketel en vaten reiniging

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

CS8: Overbrengen van vaten/batches

CS14: Overbrengen in bulk

PROC16: Gebruik van materiaal als brandstof, er is geringe blootstelling aan niet-verbrande producten te verwachten

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)  
 CS107: (gesloten systemen)

#### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering. Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst. De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

#### 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: **Gebruik als brandstof - professioneel**

Hoofdgebruikersgroepen	:	<b>SU 22:</b> Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Gebruikssector	:	<b>SU 22:</b> Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Procescategorie	:	<p><b>PROC1:</b> Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk</p> <p><b>PROC2:</b> Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling</p> <p><b>PROC3:</b> Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)</p> <p><b>PROC8a:</b> Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten</p> <p><b>PROC8b:</b> Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen</p> <p><b>PROC16:</b> Gebruik van materiaal als brandstof, er is geringe blootstelling aan niet-verbrande producten te verwachten</p>
Milieu-emissiecategorie	:	<b>ERC8b, ERC8e, ERC9a, ERC9b:</b> Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van reactieve stoffen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen
Nadere informatie	:	

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Bestrijkt het gebruik als een brandstof (of brandstof toevoeging) en omvat activiteiten die verbonden zijn aan de overdracht ervan, het gebruik, apparatuuronderhoud en het afhandelen van afval.

**2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC8b, ERC8e, ERC9a, ERC9b: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van reactieve stoffen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen**

(Msafe) : 240 tonnes/day

**Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Stroomsnelheid : 18.000 m<sup>3</sup>/d  
 Verdunningfactor (rivier) : 10  
 Verdunningfactor (kustregio) : 100

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Aantal emissiedagen per jaar : 365  
 Emissie of vrijkoming factor: Lucht : 0,1 %  
 Emissie of vrijkoming factor: Water : 0,001 %  
 Emissie of vrijkoming factor: Bodem : 0,001 %

**Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen**

Water : Behandel lokaal afvalwater (voorafgaand aan ontvangen van waterafvoer) voor het verkrijgen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van  $\geq$  (%):  
 (Effectiveness: 0 %)

Opmerkingen : Risico voor blootstelling aan het milieu wordt aangestuurd door zoetwater.

Water : Bij afvoeren naar de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie: zorg voor de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie van  $\geq$  (%):  
 (Effectiveness: 0 %)

Opmerkingen : Normale praktijken variëren per vestiging waardoor er conservatieve schattingen van proceslozingen zijn gebruikt.

Opmerkingen : Geen afvalwaterbehandeling vereist.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie : 2.000 m<sup>3</sup>/d  
 Effectiviteit (van een maatregel) : 96,3 %  
 Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter : 96,3 %  
 Slibbehandeling : Geen gegevens beschikbaar  
 Procedures om emissies naar lucht van afvalwaterzuiveringinstallaties te beperken : Geen gegevens beschikbaar

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

Opmerkingen : Verbrandingsemissies beperkt door vereiste uitlaatemissieregelingen.  
Verbrandingsemissies worden meegenomen in regionaal blootstellingsanalyse.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

Terugwinningwerkwijzen : Deze stof wordt verbruikt tijdens het gebruik en er wordt geen afval van de stof gegenereerd.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem., Stof opslaan in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC3, PROC16: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering), Gebruik van materiaal als brandstof, er is geringe blootstelling aan niet-verbrande producten te verwachten**

**Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten**

**Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De apparatuur eerst leeg laten lopen en spoelen alvorens te openen of onderhoud te plegen.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

,Zorg voor geschikte vulprocedures met inbegrip van het gebruik van perslucht.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374., Draag geschikte overall om blootstelling van de huid te voorkomen.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen****Productkarakteristieken**Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem., Gebruik vatenpompen of giet voorzichtig uit het vat., Zorg ervoor dat buitenshuis wordt gewerkt., De overdrachtlijnen leegmaken voor afkoppelen.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
ERC8b, ERC8e, ERC9a, ERC9b	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		0,074 µg/m <sup>3</sup>	
			Zoetwater		0,0058 µg/L	0,00015
			Zoetwaterbezinksel		0,0001 mg/kg	0,000073
			Zeewater		0,066 ng/L	< 0,000017
			Zeewaterbezinksel		0,0028 µg/kg	0,000002
			Landbouwgrond		0,012 µg/kg	0,000021

ERC8b: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen

ERC8e: Wijdverbreid gebruik (buiten) van reactieve stoffen in open systemen

ERC9a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen

ERC9b: Wijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
PROC1, CS15, CS67	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	0,05 mg/m <sup>3</sup>	0,000
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,000
PROC2, CS15	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	93,43 mg/m <sup>3</sup>	0,046
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,37 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,048
PROC3, CS15, CS107	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	116,79 mg/m <sup>3</sup>	0,057
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer -		0,058

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		
PROC16, CS15, CS107	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,023
PROC8a, CS39, CS103	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	93,43 mg/m3	0,046
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,049
PROC8b, CS1, CS8	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,372 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,025
PROC8b, CS14	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	163,51 mg/m3	0,080
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,372 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,082

PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk  
 CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)  
 CS67: Opslag

PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling  
 CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)  
 CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)  
 CS107: (gesloten systemen)

PROC16: Gebruik van materiaal als brandstof, er is geringe blootstelling aan niet-verbrande producten te verwachten  
 CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)  
 CS107: (gesloten systemen)

PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten  
 CS39: Schoonmaken en onderhoud van apparatuur  
 CS103: Ketel en vaten reiniging



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

CS1: Algemene blootstellingen

CS8: Overbrengen van vaten/batches

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

CS14: Overbrengen in bulk

#### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering.

Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst. De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

#### 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: **Vervaardiging**

Hoofdgebruikersgroepen	: <b>SU 3:</b> Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Gebruikssector	: <b>SU3, SU8, SU9:</b> Industriële vervaardiging (alle), Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder geraffineerde aardolieproducten), Vervaardiging van fijnere chemische stoffen
Procescategorie	: <b>PROC1:</b> Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk <b>PROC2:</b> Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling <b>PROC3:</b> Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) <b>PROC4:</b> Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling <b>PROC8a:</b> Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten <b>PROC8b:</b> Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen <b>PROC15:</b> Gebruik als laboratoriumreagens

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Milieu-emissiecategorie : **ERC1, ERC4:** Vervaardiging van stoffen, Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen

Nadere informatie :  
Vervaardiging van de stof of gebruik als tussenproduct, chemisch verwerkingsproduct of als een extractiemiddel. Omvat recycling/terugwinning, materiaaloverdracht, opslag, onderhoud en laden (inclusief zeeschepen/binnenschepen, weg/spoorvervoer en bulkcontainer).

**2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor:ERC1, ERC4:  
Vervaardiging van stoffen, Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen**

(Msafe) : 3.000 tonnes/day

**Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Stroomsnelheid : 18.000 m3/d  
Verdunningfactor (rivier) : 10  
Verdunningfactor (kustregio) : 100

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Voortdurend gebruik/voortdurende emissie  
Aantal emissiedagen per jaar : 300  
Emissie of vrijkoming factor: Lucht : 5 %  
Emissie of vrijkoming factor: Water : 0,003 %  
Emissie of vrijkoming factor: Bodem : 0,01 %

**Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen**

Lucht : Luchtemissiebehandeling om de vereiste verwijderingsefficiëntie te bereiken van (%): (Effectiveness: 90 %)

Water : Behandel lokaal afvalwater (voorafgaand aan ontvangen van waterafvoer) voor het verkrijgen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van ≥ (%): (Effectiveness: 0 %)

Opmerkingen : Risico voor blootstelling aan het milieu wordt aangestuurd door zoetwaterbezinksel.

Water : Bij afvoeren naar de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie: zorg voor de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie van ≥ (%): (Effectiveness: 0 %)

Opmerkingen : Geen afvalwaterbehandeling vereist.

Opmerkingen : Voorkom het afvoeren van onopgeloste stoffen naar de herwinning van lokaal afvalwater.

Opmerkingen : Normale praktijken variëren per vestiging waardoor er conservatieve schattingen van proceslozingen zijn gebruikt.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

Stroomsnelheid van de : 10.000 m3/d

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie

Effectiviteit (van een maatregel) : 96,3 %

Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter : 96,3 %

Slibbehandeling : Geen gegevens beschikbaar

Procedures om emissies naar lucht van afvalwaterzuiveringinstallaties te beperken : Geen gegevens beschikbaar

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

Afvalverwerking : Tijdens de productie wordt geen afval van de stof gegenereerd.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

Terugwinningwerkwijzen : Tijdens de productie wordt geen afval van de stof gegenereerd.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Stof opslaan in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.  
,Geen bijzondere maatregelen bekend.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem., Stof opslaan in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC4, PROC15: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**blootstelling, Gebruik als laboratoriumreagens****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem., Stof opslaan in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.  
,Geen bijzondere maatregelen bekend.

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
ERC1, ERC4	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		0,1 mg/m <sup>3</sup>	
			Zoetwater		0,001 mg/L	0,026
			Zoetwaterbezinskel		0,043 mg/kg	0,03
			Zeewater		0,0001 mg/L	0,0026
			Zeewaterbezinskel		0,0043 mg/kg	0,003
			Landbouwgrond		0,95 µg/kg	0,0021

ERC1: Vervaardiging van stoffen

ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
PROC1, CS15, CS67	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	0,05 mg/m3	0,000
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,000
PROC2, CS15, CS67	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,37 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,025
PROC3, CS15	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	116,79 mg/m3	0,057
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,058
PROC4, CS16	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	93,43 mg/m3	0,046
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	6,86 mg/kg/d	0,009
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,055
PROC15, CS36	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,023
PROC8a, CS39	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde		0,118

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			routines		
PROC8b, CS2, CS14, CS107, CS108	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	6,86 mg/kg/d	0,009
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,124

PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

CS67: Opslag

PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

CS67: Opslag

PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

CS16: Algemene blootstellingen (open systemen)

PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens

CS36: laboratoriumactiviteiten

PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten

CS39: Schoonmaken en onderhoud van apparatuur

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

CS2: Bemonstering van het proces

CS14: Overbrengen in bulk

CS107: (gesloten systemen)

CS108: (open systemen)

#### **4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario**

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering.

Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.  
Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

Geschaalde lokale analyses voor EU-raffinaderijen zijn uitgevoerd met vestigingsspecifieke gegevens en zijn terug te vinden in het bijgevoegde PETRORISK-bestand – werkblad “Site-Specific Production”.

**1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: Gebruik als proefstof - industrieel**

Hoofdgebruikersgroepen	:	<b>SU 3:</b> Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Gebruikssector	:	<b>SU3:</b> Industriële vervaardiging (alle)
Procescategorie	:	<b>PROC1:</b> Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk <b>PROC10:</b> Met roller of kwast aanbrengen <b>PROC15:</b> Gebruik als laboratoriumreagens
Milieu-emissie categorie	:	<b>ERC2, ERC4:</b> Formulering van preparaten, Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen
Nadere informatie	:	Gebruik van de stof in een laboratoriumomgeving, inclusief materiaaloverdracht en apparatuurreiniging.

**2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor:ERC2, ERC4: Formulering van preparaten, Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen**

Maximaal toelaatbaar : 900  
vestigingstonnage (MSafe) is gebaseerd op afgifte na verwijdering bij totale afvalwaterbehandeling (kg/d):(Msafe)

**Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Stroomsnelheid : 18.000 m<sup>3</sup>/d  
Verdunningfactor (rivier) : 10  
Verdunningfactor (kustregio) : 100

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Voortdurend gebruik/voortdurende emissie  
Aantal emissiedagen per jaar : 20  
Emissie of vrijkoming factor: Lucht : 2,5 %  
Emissie of vrijkoming factor: Water : 2,0 %  
Emissie of vrijkoming factor: Bodem : 0,01 %

**Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen**

Lucht : Luchtemissiebehandeling om de vereiste

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Water	: verwijderingsefficiëntie te bereiken van (%): (Effectiveness: 0 %)
Water	: Behandel lokaal afvalwater (voorafgaand aan ontvangen van waterafvoer) voor het verkrijgen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van $\geq$ (%): (Effectiveness: 66,5 %)
Opmerkingen	: Risico voor blootstelling aan het milieu wordt aangestuurd door zoetwaterbezinksel.
Water	: Bij afvoeren naar de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie: zorg voor de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie van $\geq$ (%): (Effectiveness: 0 %)
Opmerkingen	: Bij afvoer naar plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie, is er geen lokale afvalwaterbehandeling vereist.
Opmerkingen	: Industrieel slib mag niet op natuurlijke bodems worden verwerkt.
Opmerkingen	: Slib moet worden verbrand, ingesloten of teruggewonnen.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	: Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie	: 2.000 m <sup>3</sup> /d
Effectiviteit (van een maatregel)	: 96,3 %
Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter	: 96,3 %
Slibbehandeling	: Geen gegevens beschikbaar
Procedures om emissies naar lucht van afvalwaterzuiveringsinstallaties te beperken	: Geen gegevens beschikbaar

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

Afvalverwerking	: Externe behandeling en afvoer van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.
-----------------	---

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

Terugwinningwerkwijzen	: Externe herwinning en recycling van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.
------------------------	---

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC10: Met roller of kwast aanbrengen****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik)	: Vloeibare stof
Dampspanning	: 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen	: Geen limiet
-------------	---------------

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen	: Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)
-------------	---

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen	: Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven
-------------	--

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van  
beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

,Geen bijzondere maatregelen bekend.

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkings verhouding (PEC/PNEC):
ERC2, ERC4	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		0,13 µg/m3	
			Zoetwater		0,0037 mg/L	0,098
			Zoetwaterbezinks		0,16 mg/kg	0,11

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			el			
			Zeewater		0,37 µg/L	0,0098
			Zeewaterbezinks el		0,016 mg/kg	0,011
			Landbouwgrond		0,0019 µg/kg	< 0,000002

ERC2: Formulering van preparaten

ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingshouding (PEC/PNEC):
PROC10, CS47	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	5,486 mg/kg/d	0,007
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,122
PROC15, CS36	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,023

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen

CS47: Schoonmaken

PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens

CS36: laboratoriumactiviteiten

**4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario**

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering.

Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst. De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.  
Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

**1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: Gebruik als proefstof - professioneel**

Hoofdgebruikersgroepen	:	<b>SU 22:</b> Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Gebruikssector	:	<b>SU 22:</b> Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Procescategorie	:	<b>PROC10:</b> Met roller of kwast aanbrengen <b>PROC15:</b> Gebruik als laboratoriumreagens
Milieu-emissie categorie	:	<b>ERC8a:</b> Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
Nadere informatie	:	Gebruik van de stof in een laboratoriumomgeving, inclusief materiaaloverdracht en apparatuurreiniging.

**2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor:ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen**

Maximaal toelaatbaar vestigingstonnage (MSafe) is gebaseerd op afgifte na verwijdering bij totale afvalwaterbehandeling (kg/d):(MSafe) : 14

**Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Stroomsnelheid	:	18.000 m <sup>3</sup> /d
Verdunningfactor (rivier)	:	10
Verdunningfactor (kustregio)	:	100

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Voortdurend gebruik/voortdurende emissie	
Aantal emissiedagen per jaar	: 365
Emissie of vrijkoming factor: Lucht	: 50 %
Emissie of vrijkoming factor: Water	: 50 %
Emissie of vrijkoming factor: Bodem	: 0 %

**Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen**

Lucht	:	Luchtemissiebehandeling om de vereiste verwijderingsefficiëntie te bereiken van (%): (Effectiveness: 0 %)
Water	:	Behandel lokaal afvalwater (voorafgaand aan ontvangen van waterafvoer) voor het verkrijgen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van ≥ (%): (Effectiveness: 0 %)
Opmerkingen	:	Risico voor blootstelling aan het milieu wordt aangestuurd

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

- Water : door zoetwater.  
: Bij afvoeren naar de plaatselijke  
rioolwaterzuiveringsinstallatie: zorg voor de vereiste  
afvalwaterverwijderingsefficiëntie van  $\geq$  (%):  
(Effectiveness: 0 %)
- Opmerkingen : Geen afvalwaterbehandeling vereist.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

- Type afvalwaterreinigingsinstallatie : Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
- Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie : 2.000 m3/d
- Effectiviteit (van een maatregel) : 96,3 %
- Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter : 96,3 %

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

- Afvalverwerking : Externe behandeling en afvoer van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

- Terugwinningwerkwijzen : Externe herwinning en recycling van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC10: Met roller of kwast aanbrengen****Productkarakteristieken**

- Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof
- Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

- Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

- Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

- Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

bewerken in een zuurkast of onder afzuiging.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC15:  
Gebruik als laboratoriumreagens****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

bewerken in een zuurkast of onder afzuiging.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
ERC8a	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		0,074 µg/m <sup>3</sup>	
			Zoetwater		0,0077 µg/L	0,0002
			Zoetwaterbezinskel		0,00011 mg/kg	0,000076
			Zeewater		0,00025 µg/L	< 0,000007
			Zeewaterbezinskel		0,000011 mg/kg	< 0,000008
			Landbouwgrond		0,047 µg/kg	0,00008

ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
PROC10, CS47	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	93,43 mg/m <sup>3</sup>	0,046
			Werknemer - huid,	1,3715 mg/kg/d	0,002

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			lange termijn – systemisch		
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,048
PROC15, CS36	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,023

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen  
CS47: Schoonmaken

PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens  
CS36: laboratoriumactiviteiten

#### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering.

Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst. De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

#### 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: **Distributie**

Hoofdgebruikersgroepen	: <b>SU 3:</b> Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Gebruikssector	: <b>SU3:</b> Industriële vervaardiging (alle)
Procescategorie	: <b>PROC1:</b> Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk <b>PROC2:</b> Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling <b>PROC3:</b> Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) <b>PROC4:</b> Gebruik in een batchproces of ander proces



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

(synthese) met kans op blootstelling

**PROC8a:** Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten**PROC8b:** Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen**PROC9:** Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)**PROC15:** Gebruik als laboratoriumreagens

Milieu-emissiecategorie

: **ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7:** Vervaardiging van stoffen, Formulering van preparaten, Formulering in materialen, Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen, Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix, Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten), Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen, Industrieel gebruik van monomeren voor de vervaardiging van thermoplasten, Industrieel gebruik van procesregulatoren voor polymerisatieprocessen bij de productie van harsen, rubbers, polymeren, Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen

Nadere informatie

: In bulk laden (inclusief zeeschepen/binnenschepen, spoor/wegvervoer en IBC-lading) en herverpakken (inclusief vaten en kleine pakketten) van stoffen, inclusief monsters nemen, opslag, lossen, onderhoud en bijbehorende laboratoriumactiviteiten. Omvat niet de emissies tijdens transport.

**2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor:ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7: Vervaardiging van stoffen, Formulering van preparaten, Formulering in materialen, Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen, Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix, Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten), Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen, Industrieel gebruik van monomeren voor de vervaardiging van thermoplasten, Industrieel gebruik van procesregulatoren voor polymerisatieprocessen bij de productie van harsen, rubbers, polymeren, Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen**

Maximaal toelaatbaar : 97.000  
 vestigingstonnage (MSafe) is  
 gebaseerd op afgifte na  
 verwijdering bij totale  
 afvalwaterbehandeling  
 (kg/d):(MSafe)

**Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Stroomsnelheid : 18.000 m<sup>3</sup>/d  
 Verdunningfactor (rivier) : 10

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Verdunningfactor (kustregio) : 100

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Voortdurend gebruik/voortdurende emissie

Aantal emissiedagen per jaar : 20

Emissie of vrijkoming factor: Lucht : 0,1 %

Emissie of vrijkoming factor: Bodem : 0,001 %

Opmerkingen

: Emissie of release-factor: Water: &lt; 0,001 %

**Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen**Water : Bij afvoeren naar de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie: zorg voor de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie van  $\geq$  (%): (Effectiveness: 0 %)

Opmerkingen : Risico voor blootstelling aan het milieu wordt aangestuurd door zoetwater.

Opmerkingen : Normale praktijken variëren per vestiging waardoor er conservatieve schattingen van proceslozingen zijn gebruikt.

Opmerkingen : Geen afvalwaterbehandeling vereist.

Lucht : Luchtemissiebehandeling om de vereiste verwijderingsefficiëntie te bereiken van (%): (Effectiveness: 90 %)

Water : Behandel lokaal afvalwater (voorafgaand aan ontvangen van waterafvoer) voor het verkrijgen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van  $\geq$  (%): (Effectiveness: 0 %)**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

Type afvalwaterreinigingsinstallatie : Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie

Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie : 2.000 m<sup>3</sup>/d

Effectiviteit (van een maatregel) : 96,3 %

Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter : 96,3 %

Slibbehandeling : Geen gegevens beschikbaar

Procedures om emissies naar lucht van afvalwaterzuiveringinstallaties te beperken : Geen gegevens beschikbaar

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

Opmerkingen : Externe behandeling en afvoer van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

Terugwinningwerkwijzen : Externe herwinning en recycling van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van) : Vloeibare stof

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

gebruik)  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem.  
Overbrengen over gesloten lijnen.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Stof opslaan in een gesloten systeem., Overbrengen over gesloten lijnen.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC3, PROC9, PROC15: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering), Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen), Gebruik als laboratoriumreagens**

**Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.  
,Geen bijzondere maatregelen bekend.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC4, PROC8b: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling, Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen**

**Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

,Zorg voor geschikte vulprocedures met inbegrip van het gebruik van perslucht.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374., Draag geschikte overall om blootstelling van de huid te voorkomen., Draag rubberlaarzen.

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkings verhouding (PEC/PNEC):
ERC1, ERC2, ERC3, ERC4,	Hydrocarbon Block Method met		Lucht		74 ng/m3	

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7	Petrorisk					
			Zoetwater		5,1 ng/L	0,00013
			Zoetwater afzetting		0,000075 mg/kg	0,000054
			Zeewater		0,019 ng/L	< 0,000044
			Zeewaterbezinks el		0,26 ng/kg	< 0,000002
			Landbouwgrond		1,2 ng/kg	< 0,000034

ERC1: Vervaardiging van stoffen

ERC2: Formulering van preparaten

ERC3: Formulering in materialen

ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen

ERC5: Industrieel gebruik dat leidt tot opname in of op een matrix

ERC6a: Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

ERC6b: Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen

ERC6c: Industrieel gebruik van monomeren voor de vervaardiging van thermoplasten

ERC6d: Industrieel gebruik van procesregulatoren voor polymerisatieprocessen bij de productie van harsen, rubbers, polymeren

ERC7: Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
PROC1, CS15, CS67	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	0,05 mg/m3	0,000
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,000
PROC2, CS15, CS67	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,37 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,025
PROC3, CS15, CS2	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	116,79 mg/m3	0,057
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,058
PROC9, CS6	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/kg/d	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	6,86 mg/kg/d	0,009

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,124
PROC15, CS36	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/kg/d	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,023
PROC4, CS16	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	93,43 mg/m3	0,046
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,372 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,048
PROC8b, CS14, CS107, CS108	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,372 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,117
PROC8a, CS39	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,118

PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk

CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

CS67: Opslag

PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling

CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

CS67: Opslag

PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

CS2: Bemonstering van het proces

PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

CS6: Vullen van vaten en kleinverpakkingen

PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens

CS36: laboratoriumactiviteiten

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

CS16: Algemene blootstellingen (open systemen)

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

CS14: Overbrengen in bulk

CS107: (gesloten systemen)

CS108: (open systemen)

PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten

CS39: Schoonmaken en onderhoud van apparatuur

**4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario**

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering.

Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst. De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

**1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: Gebruik in coatings - industrieel**

Hoofdgebruikersgroepen	:	<b>SU 3:</b> Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Gebruikssector	:	<b>SU3:</b> Industriële vervaardiging (alle)
Procescategorie	:	<b>PROC1:</b> Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk <b>PROC2:</b> Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling <b>PROC3:</b> Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) <b>PROC4:</b> Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling <b>PROC5:</b> Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact) <b>PROC7:</b> Spuiten in een industriële omgeving <b>PROC8a:</b> Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**PROC8b:** Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

**PROC9:** Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

**PROC10:** Met roller of kwast aanbrengen

**PROC13:** Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten

**PROC14:** Productie van preparaten of voorwerpen door tableteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren

**PROC15:** Gebruik als laboratoriumreagens

Milieu-emissiecategorie : **ERC4:** Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen

Nadere informatie : Bestrijkt het gebruik in coatings (verf, inkt, hechtmateriaal enz.) inclusief blootstelling tijdens het gebruik (inclusief materiaalontvangst, opslag, prepareren en overzetten van bulk en semi-bulk, toepassing via spuitbus, roller, strooier, bak, vloeiing, fluidbed op productielijnen en laagvorming) en apparatuurreiniging, onderhoud en bijbehorende laboratoriumactiviteiten.

## 2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: **ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen**

Maximaal toelaatbaar vestigingstonnage (MSafe) is gebaseerd op afgifte na verwijdering bij totale afvalwaterbehandeling (kg/d):(Msafe) : 260.000

### Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement

Stroomsnelheid : 18.000 m3/d  
Verdunningfactor (rivier) : 10  
Verdunningfactor (kustregio) : 100

### Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden

Voortdurend gebruik/voortdurende emissie  
Aantal emissiedagen per jaar : 20  
Emissie of vrijkoming factor: Lucht : 98 %  
Emissie of vrijkoming factor: Water : 0,007 %  
Emissie of vrijkoming factor: Bodem : 0 %

### Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen

Lucht : Luchtemissiebehandeling om de vereiste verwijderingsefficiëntie te bereiken van (%): (Effectiveness: 90 %)

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Water	:	Behandel lokaal afvalwater (voorafgaand aan ontvangen van waterafvoer) voor het verkrijgen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van $\geq$ (%): (Effectiveness: 4,3 %)
Water	:	Bij afvoeren naar de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie: zorg voor de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie van $\geq$ (%): (Effectiveness: 0 %)
Opmerkingen	:	Normale praktijken variëren per vestiging waardoor er conservatieve schattingen van proceslozingen zijn gebruikt.
Opmerkingen	:	Voorkom het afvoeren van onopgeloste stoffen naar of herwinning van lokaal afvalwater.
Opmerkingen	:	Risico voor blootstelling aan het milieu wordt aangestuurd door zoetwaterbezinksel.
Opmerkingen	:	Bij afvoer naar plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie, is er geen lokale afvalwaterbehandeling vereist.
Opmerkingen	:	Industrieel slib mag niet op natuurlijke bodems worden verwerkt.
Opmerkingen	:	Slib moet worden verbrand, ingesloten of teruggewonnen.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	:	Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingsinstallatie	:	2.000 m <sup>3</sup> /d
Effectiviteit (van een maatregel)	:	96,3 %
Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter	:	96,3 %
Slibbehandeling	:	Geen gegevens beschikbaar
Procedures om emissies naar lucht van afvalwaterzuiveringsinstallaties te beperken	:	Geen gegevens beschikbaar

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

Opmerkingen	:	Externe behandeling en afvoer van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.
-------------	---	---

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

Terugwinningwerkwijzen	:	Externe herwinning en recycling van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.
------------------------	---	---

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk, Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling, Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik)	:	Vloeibare stof
Dampspanning	:	2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen	:	Geen limiet
-------------	---	-------------

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen	:	Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders)
-------------	---	--

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC4, PROC9, PROC15: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling, Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen), Gebruik als laboratoriumreagens**

**Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

,Geen bijzondere maatregelen bekend.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC5, PROC10, PROC14: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact), Met roller of kwast aanbrengen, Productie van preparaten of voorwerpen door tableteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren**

**Productkarakteristieken**

Veiligheidsinformatiebladnummer:100000100076

75/157

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
 Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC7: Spuiten in een industriële omgeving****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
 Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Uitvoeren in een geventileerde spuitcabine met laminaire luchtstroom., Zorg voor geforceerde mechanische ventilatie.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met "basis" opleiding van werknemers..

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De overdrachtlijnen leegmaken voor afkoppelen.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.**Technische omstandigheden en maatregelen**

De overdrachtlijnen leegmaken voor afkoppelen.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten****Productkarakteristieken**Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.  
,Voorkom aanraking met de handen van natte werkstukken.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
ERC4	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		0,015 mg/m3	
			Zoetwater		0,0013 mg/L	0,034
			Zoetwater afzetting		0,056 mg/kg	0,039
			Zeewater		0,13 µg/L	0,0034
			Zeewaterbezinskel		0,0056 mg/kg	0,0039
			Landbouwgrond		0,14 µg/kg	0,0003

ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
PROC1, CS15	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	0,05 mg/m3	0,000
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		
PROC2, CS15, CS56, CS38	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,37 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,025
PROC2, CS94	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,37 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,117
PROC3, CS29, CS15	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	116,79 mg/m3	0,057
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,058

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

PROC4, CS95	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	93,43 mg/m3	0,046
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	6,86 mg/kg/d	0,009
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,055
PROC9, CS3, CS8, CS22	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	6,86 mg/kg/d	0,009
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,124
PROC15, CS36	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,023
PROC5, CS96, CS30	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,118
PROC10, CS98	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	5,486 mg/kg/d	0,007
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,122
PROC14, CS100	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,686 mg/kg/d	0,001
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,116
PROC7, CS97	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	58,39 mg/m3	0,029
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,143 mg/kg/d	0,003
			Werknemer -		0,031



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		
PROC7, CS34, CS10	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	350,37 mg/m3	0,172
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	4,286 mg/kg/d	0,006
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,178
PROC8a, CS3	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,118
PROC8b, CS3	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	6,86 mg/kg/d	0,009
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,124
PROC13, CS4	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,118

PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk  
 CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling  
 CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)  
 CS56: met monsternemen  
 CS38: Gebruik in gesloten systemen

PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling  
 CS94: Filmvorming - geforceerd drogen (50 - 100°C). Bakken (>100°C). UV/EB stralinguitharden

PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)  
 CS29: mengbewerkingen (gesloten systemen)  
 CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling  
 CS95: Filmvorming - luchtdrogen

PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)  
 CS3: Overbrengen van stoffen

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

CS8: Overbrengen van vaten/batches  
CS22: Overbrengen vanuit/gieten vanuit vaten

PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens  
CS36: laboratoriumactiviteiten

PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact)

CS96: Voorbereiding van de stof voor het aanbrengen

CS30: mengbewerkingen (open systemen)

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen

CS98: Aanbrengen met roller, plamuurmes, en gieten

PROC14: Productie van preparaten of voorwerpen door tableteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren

CS100: Vervaardiging of tussenproducten of voorwerpen door tableteren, samenpersen, extrusie of palletering

PROC7: Spuiten in een industriële omgeving

CS97: Spuiten (automatisch/robotspuiten)

PROC7: Spuiten in een industriële omgeving

CS34: Handmatig

CS10: Spuiten

PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten

CS3: Overbrengen van stoffen

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen

CS3: Overbrengen van stoffen

PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten

CS4: Dippen, dompelen en gieten

**4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario**

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering.

Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst. De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.  
Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

**1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: Gebruik in coatings - professioneel**

Hoofdgebruikersgroepen	: <b>SU 22:</b> Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Gebruikssector	: <b>SU 22:</b> Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Procescategorie	: <b>PROC1:</b> Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk <b>PROC2:</b> Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling <b>PROC3:</b> Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) <b>PROC4:</b> Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling <b>PROC5:</b> Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact) <b>PROC8a:</b> Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten <b>PROC8b:</b> Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen <b>PROC10:</b> Met roller of kwast aanbrengen <b>PROC11:</b> Spuiten buiten industriële omgevingen <b>PROC13:</b> Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten <b>PROC15:</b> Gebruik als laboratoriumreagens <b>PROC19:</b> Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar
Milieu-emissie categorie	: <b>ERC8a, ERC8d:</b> Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
Nadere informatie	: Bestrijkt het gebruik in coatings (verf, inkt, hechtmateriaal enz.) inclusief blootstelling tijdens het gebruik (inclusief materiaalontvangst, opslag, prepareren en overzetten van bulk en semi-bulk, toepassing via spuitbus, roller, strooier, bak, vloeiing, fluidbed op productielijnen en laagvorming) en apparatuurreiniging, onderhoud en bijbehorende laboratoriumactiviteiten.

**2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor:ERC8a, ERC8d: Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen**

(Msafe) : 1.000

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Stroomsnelheid	: 18.000 m3/d
Verdunningfactor (rivier)	: 10
Verdunningfactor (kustregio)	: 100

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Voortdurend gebruik/voortdurende emissie	
Aantal emissiedagen per jaar	: 365
Emissie of vrijkoming factor: Lucht	: 98 %
Emissie of vrijkoming factor: Water	: 1 %
Emissie of vrijkoming factor:	: 1 %
Bodem	

**Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen**

Water	: Behandel lokaal afvalwater (voorafgaand aan ontvangen van waterafvoer) voor het verkrijgen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van $\geq$ (%): (Effectiveness: 0 %)
Water	: Bij afvoeren naar de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie: zorg voor de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie van $\geq$ (%): (Effectiveness: 0 %)
Opmerkingen	: Geen afvalwaterbehandeling vereist.
Opmerkingen	: Normale praktijken variëren per vestiging waardoor er conservatieve schattingen van proceslozingen zijn gebruikt.
Opmerkingen	: Risico voor blootstelling aan het milieu wordt aangestuurd door zoetwater.
Lucht	: Luchtemissiebehandeling om een doorsnee verwijderingsefficiëntie te bereiken van (%):
Opmerkingen	: Niet van toepassing

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	: Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingsinstallatie	: 2.000 m3/d
Effectiviteit (van een maatregel)	: 96,3 %
Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter	: 96,3 %
Slibbehandeling	: Geen gegevens beschikbaar
Procedures om emissies naar lucht van afvalwaterzuiveringsinstallaties te beperken	: Geen gegevens beschikbaar

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

Opmerkingen	: Externe behandeling en afvoer van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.
-------------	---

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

Terugwinningwerkwijzen	: Externe herwinning en recycling van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.
------------------------	---

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1,**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**PROC2: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk, Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
 Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

De stof bewerken in een gesloten systeem.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC3, PROC8b, PROC15: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering), Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen, Gebruik als laboratoriumreagens****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
 Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.  
 ,Geen bijzondere maatregelen bekend.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC4:  
 Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling**
**Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
 Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg ervoor dat buitenshuis wordt gewerkt.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.  
 ,Geen bijzondere maatregelen bekend.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC5:  
 Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/  
 of aanzienlijkcontact)**
**Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg voor geforceerde mechanische ventilatie., Zorg ervoor dat buitenshuis wordt gewerkt.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg voor geforceerde mechanische ventilatie.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC10: Met roller of kwast aanbrengen****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg voor geforceerde mechanische ventilatie., Zorg ervoor dat buitenshuis wordt gewerkt.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met "basis" opleiding van werknemers..

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van  
beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Uitvoeren in een geventileerde spuitcabine of een gesloten ruimte met afzuiging., Zorg ervoor dat buitenshuis wordt gewerkt.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

,Zorg ervoor dat de werkzaamheden niet langer duren dan 1 uur.,Begrens het gehalte van de stof in het product to 25 %.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met "basis" opleiding van werknemers., Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met geschikte bijzondere opleiding van werknemers., Draag geschikte adembescherming volgens EN140 met type A filter of beter.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg voor afzuiging op plaatsen waar emissies kunnen voorkomen., Zorg ervoor dat buitenshuis wordt gewerkt.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

,Voorkom aanraking met de handen van natte werkstukken.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC19: Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg ervoor dat buitenshuis wordt gewerkt., Zorg ervoor dat ramen en deuren open staan.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.  
Zorg ervoor dat de werkzaamheden niet langer duren dan 4 uur.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met intensief managementtoezicht middelen., Draag geschikte adembescherming volgens EN140 met type A filter of beter.

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
ERC8a, ERC8d	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		0,000074 mg/m3	
			Zoetwater		10 ng/L	0,00027
			Zoetwaterbezinksel		220 ng/kg	0,00015
			Zeewater		0,51 ng/L	0,000013
			Zeewaterbezinksel		22 ng/kg	0,000015

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			el		
			Landbouwgrond		93 ng/kg
					0,00016

ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen

ERC8d: Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
PROC1, CS15	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	0,05 mg/m3	0,000
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,000
PROC2, CS15, CS38, CS45	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	93,43 mg/m3	0,046
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines	1,37 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch		0,048
PROC3, CS96	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	116,79 mg/m3	0,057
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,058
PROC8b, CS3, CS8	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	6,86 mg/kg/d	0,009
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,124
PROC15, CS36	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,023
PROC4, CS95	ECETOC TRA Aangepast	Buiten	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	163,51 mg/m3	0,080
			Werknemer - huid, lange termijn –	1,372 mg/kg/d	0,002

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			systemisch		
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,082
PROC4, CS95	ECETOC TRA Aangepast	binnen	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	6,86 mg/kg/d	0,009
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,124
PROC5, CS96	ECETOC TRA Aangepast	binnen	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	140,15 mg/m3	0,069
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,072
PROC5, CS96	ECETOC TRA Aangepast	Buiten	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	327,01 mg/m3	0,161
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,164
PROC8a, CS3, CS8	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	140,15 mg/m3	0,069
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,072
PROC10, CS98	ECETOC TRA Aangepast	binnen	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	140,15 mg/m3	0,069
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,743 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,072
PROC10, CS98	ECETOC TRA Aangepast	Buiten	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	327,01 mg/m3	0,161
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,743 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,164
PROC11, CS10,	ECETOC TRA	binnen	Werknemer -	280,29 mg/m3	0,138

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

CS34	Aangepast		inademing, lange termijn – systemisch		
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,2859 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,139
PROC11, CS10, CS34	ECETOC TRA Aangepast	Buiten	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	196,21 mg/m3	0,096
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	6,4284 mg/kg/d	0,008
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,105
PROC11, CS10, CS34	ECETOC TRA Aangepast	Buiten	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	163,51 mg/m3	0,080
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	5,357 mg/kg/d	0,007
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch		0,087
PROC13, CS4	ECETOC TRA Aangepast	binnen	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	93,43 mg/m3	0,046
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,6855 mg/kg/d	0,001
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,047
PROC13, CS4	ECETOC TRA Aangepast	Buiten	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	327,01 mg/m3	0,161
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,164
PROC19, CS72	ECETOC TRA Aangepast	binnen	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	140,15 mg/m3	0,069
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,8286 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,073
PROC19, CS72	ECETOC TRA Aangepast	Buiten	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	196,21 mg/m3	0,096
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,8286 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,100

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			routines		
PROC19, CS72	ECETOC TRA Aangepast	Buiten	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	32,70 mg/m3	0,016
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,8286 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,020

PROC1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk  
CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)

PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling  
CS15: Algemene blootstellingen (gesloten systemen)  
CS38: Gebruik in gesloten systemen  
CS45: Vullen/voorbereiden van apparatuur vanuit drums of vaten.

PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)  
CS96: Voorbereiding van de stof voor het aanbrengen

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote  
containers in gespecialiseerde voorzieningen  
CS3: Overbrengen van stoffen  
CS8: Overbrengen van vaten/batches

PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens  
CS36: laboratoriumactiviteiten

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling  
CS95: Filmvorming - luchtdrogen

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling  
CS95: Filmvorming - luchtdrogen

PROC5: Mengingen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/  
aanzienlijkcontact)  
CS96: Voorbereiding van de stof voor het aanbrengen

PROC5: Mengingen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/  
aanzienlijkcontact)  
CS96: Voorbereiding van de stof voor het aanbrengen

PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet  
daartoe ingerichte faciliteiten  
CS3: Overbrengen van stoffen  
CS8: Overbrengen van vaten/batches

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen  
CS98: Aanbrengen met roller, plamuurmes, en gieten

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen  
CS98: Aanbrengen met roller, plamuurmes, en gieten

PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen  
CS10: Spuiten  
CS34: Handmatig

PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen  
CS10: Spuiten

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

CS34: Handmatig

PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen

CS10: Spuiten

CS34: Handmatig

PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten

CS4: Dippen, dompelen en gieten

PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten

CS4: Dippen, dompelen en gieten

PROC19: Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar

CS72: Aanbrengen met de hand - vingerverven, pastelstiften, lijmen

PROC19: Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar

CS72: Aanbrengen met de hand - vingerverven, pastelstiften, lijmen

PROC19: Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar

CS72: Aanbrengen met de hand - vingerverven, pastelstiften, lijmen

**4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario**

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering.

Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

**1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: Gebruik als reinigingsmiddel - industrieel**

Hoofdgebruikersgroepen	:	<b>SU 3:</b> Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving
Gebruikssector	:	<b>SU3:</b> Industriële vervaardiging (alle)
Procescategorie	:	<b>PROC1:</b> Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk <b>PROC2:</b> Gebruik in een gesloten, continu proces met

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

incidentele, beheerste blootstelling

**PROC3:** Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)**PROC4:** Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling**PROC7:** Spuiten in een industriële omgeving**PROC8a:** Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten**PROC8b:** Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen**PROC10:** Met roller of kwast aanbrengen**PROC13:** Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten

Milieu-emissiecategorie : **ERC4:** Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen

Nadere informatie : Bestrijkt het gebruik als een component van reinigingsproducten inclusief overslag van opslag, gieten/lossen van vaten of containers. Blootstelling tijdens mengen/verduunning in de voorbereidende fase en reinigingsactiviteiten (inclusief sproeien, borstelen, dompelen, vegen automatisch en handmatig), bijbehorende apparatuurreiniging en -onderhoud.

## 2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor:**ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen**

Maximaal toelaatbaar : 6.800 tonnes/day  
 vestigingstonnage (MSafe) is  
 gebaseerd op afgifte na  
 verwijdering bij totale  
 afvalwaterbehandeling (ton/dag):  
 (Msafe)

### Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement

Stroomsnelheid : 18.000 m3/d  
 Verdunningfactor (rivier) : 10  
 Verdunningfactor (kustregio) : 100

### Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden

Voortdurend gebruik/voortdurende  
 emissie  
 Aantal emissiedagen per jaar : 20  
 Emissie of vrijkoming factor: Lucht : 100 %  
 Emissie of vrijkoming factor: : 0 %  
 Bodem  
 Opmerkingen : Emissie of release-factor: Water: < 0,001 %



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen**

Lucht	:	Luchtemissiebehandeling om een doorsnee verwijderingsefficiëntie te bereiken van (%): (Effectiveness: 70 %)
Water	:	Behandel lokaal afvalwater (voorafgaand aan ontvangen van waterafvoer) voor het verkrijgen van de vereiste verwijderingsefficiëntie van $\geq$ (%): (Effectiveness: 0 %)
Water	:	Bij afvoeren naar de plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie: zorg voor de vereiste afvalwaterverwijderingsefficiëntie van $\geq$ (%): (Effectiveness: 0 %)
Opmerkingen	:	Normale praktijken variëren per vestiging waardoor er conservatieve schattingen van proceslozingen zijn gebruikt.
Opmerkingen	:	Voorkom het afvoeren van onopgeloste stoffen naar of herwinning van lokaal afvalwater.
Opmerkingen	:	Risico voor blootstelling aan het milieu wordt aangestuurd door zoetwater.
Opmerkingen	:	Geen afvalwaterbehandeling vereist.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	:	Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingsinstallatie	:	2.000 m <sup>3</sup> /d
Effectiviteit (van een maatregel)	:	96,3 %
Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter	:	96,3 %

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

Opmerkingen	:	Externe behandeling en afvoer van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.
-------------	---	---

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

Terugwinningwerkwijzen	:	Externe herwinning en recycling van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.
------------------------	---	---

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC2, PROC3: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling, Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik)	:	Vloeibare stof
Dampspanning	:	2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen	:	Geen limiet
-------------	---	-------------

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen	:	Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)
-------------	---	---

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen	:	Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van
-------------	---	---

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

,Geen bijzondere maatregelen bekend.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC4, PROC13: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling, Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg voor afzuiging op plaatsen waar emissies kunnen voorkomen.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC7: Spuiten in een industriële omgeving****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg voor geforceerde mechanische ventilatie.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.  
Zorg ervoor dat de werkzaamheden niet langer duren dan 4 uur.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met "basis" opleiding van werknemers., Draag geschikte adembescherming volgens EN140 met type A filter of beter.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8a, PROC8b: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten, Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC10: Met roller of kwast aanbrengen****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne., Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met "basis" opleiding van werknemers..

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
ERC4	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		4,6 µg/m3	
			Zoetwater		5,7 ng/L	0,00015
			Zoetwaterbezinskel		99 ng/kg	0,00007
			Zeewater		0,000056 µg/L	< 0,000015
			Zeewaterbezinskel		2,4 ng/kg	< 0,000017
			Landbouwgrond		42 ng/kg	< 0,000091

ERC4: Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
---------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	---

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

	blootstelling				
PROC2, CS93, CS38	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	46,72 mg/m3	0,023
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,37 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,025
PROC3, CS8, CS93, CS101	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	116,79 mg/m3	0,057
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,058
PROC4, CS37	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	9,34 mg/m3	0,005
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,686 mg/kg/d	0,001
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,005
PROC13, CS41	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	23,86 mg/m3	0,011
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,6855 mg/kg/d	0,001
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,0012
PROC7, CS44	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	210,22 mg/m3	0,103
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	4,286 mg/kg/d	0,006
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,109
PROC7, CS44	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	35,04 mg/m3	0,017
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	4,286 mg/kg/d	0,006
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,023
PROC8b, CS14	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,118
PROC8b, CS45	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,372 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,117
PROC10, CS34, CS42, CS48, CS47	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,743 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,118

PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling  
 CS93: Geautomatiseerde werkwijze met (half)gesloten systemen.  
 CS38: Gebruik in gesloten systemen

PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)  
 CS8: Overbrengen van vaten/batches  
 CS93: Geautomatiseerde werkwijze met (half)gesloten systemen.  
 CS101: Toepassing van reinigingsproducten in gesloten systemen.

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling  
 CS37: Gebruik in gesloten batchprocessen

PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten  
 CS41: Ontvetten van kleine voorwerpen in een wasstation

PROC7: Spuiten in een industriële omgeving  
 CS44: Schoonmaken met hoge druk reinigers

PROC7: Spuiten in een industriële omgeving  
 CS44: Schoonmaken met hoge druk reinigers

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote  
 containers in gespecialiseerde voorzieningen  
 CS14: Overbrengen in bulk

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote  
 containers in gespecialiseerde voorzieningen  
 CS45: Vullen/voorbereiden van apparatuur vanuit drums of vaten.

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen  
 CS34: Handmatig  
 CS42: Schoonmaken met lage druk reinigers  
 CS48: oppervlakken  
 CS47: Schoonmaken

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario**

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering.

Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst. De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

**1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: Gebruik als reinigingsmiddel - professioneel**

Hoofdgebruikersgroepen	:	<b>SU 22:</b> Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtsslieden)
Gebruikssector	:	<b>SU 22:</b> Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtsslieden)
Procescategorie	:	<p><b>PROC1:</b> Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk</p> <p><b>PROC2:</b> Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling</p> <p><b>PROC3:</b> Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)</p> <p><b>PROC4:</b> Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling</p> <p><b>PROC8a:</b> Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten</p> <p><b>PROC8b:</b> Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen</p> <p><b>PROC10:</b> Met roller of kwast aanbrennen</p> <p><b>PROC11:</b> Spuiten buiten industriële omgevingen</p> <p><b>PROC13:</b> Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten</p>
Milieu-emissie categorie	:	<b>ERC8a, ERC8d:</b> Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
Nadere informatie	:	Bestrijkt het gebruik als een component van reinigingsproducten inclusief gieten/lossen van vaten of containers; en blootstelling tijdens mengen/verdunding in de voorbereidende fase en reinigingsactiviteiten (inclusief

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

sproeien, borstelen, dompelen, vegen automatisch en handmatig).

**2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor:ERC8a, ERC8d:  
Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen,  
Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen**

Maximaal toelaatbaar : 210  
vestigingstonnage (MSafe) is  
gebaseerd op afgifte na  
verwijdering bij totale  
afvalwaterbehandeling  
(kg/d):(Msafe)

**Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Stroomsnelheid : 18.000 m3/d  
Verdunningfactor (rivier) : 10  
Verdunningfactor (kustregio) : 100

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Voortdurend gebruik/voortdurende  
emissie  
Aantal emissiedagen per jaar : 365  
Emissie of vrijkoming factor: Lucht : 2 %  
Emissie of vrijkoming factor: : 0 %  
Bodem  
Opmerkingen : Emissie of release-factor: Water: < 0,001 %

**Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen**

Lucht : Luchtemissiebehandeling om een doorsnee  
verwijderingsefficiëntie te bereiken van (%):  
Opmerkingen : Niet van toepassing  
Water : Behandel lokaal afvalwater (voorafgaand aan ontvangen  
van waterafvoer) voor het verkrijgen van de vereiste  
verwijderingsefficiëntie van ≥ (%):  
(Effectiveness: 0 %)  
Water : Bij afvoeren naar de plaatselijke  
rioolwaterzuiveringsinstallatie: zorg voor de vereiste  
afvalwaterverwijderingsefficiëntie van ≥ (%):  
(Effectiveness: 0 %)  
Opmerkingen : Normale praktijken variëren per vestiging waardoor er  
conservatieve schattingen van proceslozingen zijn gebruikt.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

Type afvalwaterreinigingsinstallatie : Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie  
Stroomsnelheid van de : 2.000 m3/d  
waterstroom van de  
afvalwaterbehandelinginstallatie  
Effectiviteit (van een maatregel) : 96,3 %  
Percentage verwijderd van de : 96,3 %  
afvalstoffeneter  
Slibbehandeling : Geen gegevens beschikbaar  
Procedures om emissies naar : Geen gegevens beschikbaar  
lucht van



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

afvalwaterzuiveringinstallaties te beperken

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

Opmerkingen : Externe behandeling en afvoer van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

Terugwinningwerkwijzen : Externe herwinning en recycling van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC2, PROC3: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling, Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.  
,Geen bijzondere maatregelen bekend.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg voor geforceerde mechanische ventilatie., Zorg ervoor dat buitenshuis wordt gewerkt.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg ervoor dat buitenshuis wordt gewerkt.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC10: Met roller of kwast aanbrengen****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg ervoor dat ramen en deuren open staan., Zorg voor geforceerde mechanische ventilatie., Zorg voor afzuiging op plaatsen waar emissies kunnen voorkomen.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

.,Begrens het gehalte van de stof in het product to 25 %.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374., Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met "basis" opleiding van werknemers..

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven., Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg voor geforceerde mechanische ventilatie., Zorg ervoor dat buitenshuis wordt gewerkt.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

.,Begrens het gehalte van de stof in het product to 1 %.,Begrens het gehalte van de stof in het product to 5 %.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof  
 Dampspanning : 2,8 kPa

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : Geen limiet

**Frequentie en duur van het gebruik**

Opmerkingen : Bestrijkt dagelijkse blootstellingen tot 8 uur (tenzij anders aangegeven)

**Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers**

Opmerkingen : Veronderstelt gebruik bij niet meer dan 20°C boven omgevingstemperatuur, tenzij anders aangegeven.,  
 Veronderstelt de aanwezigheid van een goede basis van beroepshygiëne.

**Technische omstandigheden en maatregelen**

Zorg voor geforceerde mechanische ventilatie.

**Organisatorische maatregelen om vrijkomen, dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken**

Vermijd rechtstreeks huidcontact met het product. Identificeer potentiële gebieden voor indirect huidcontact. Draag handschoenen (getest volgens EN374) als handcontact met de stof kan voorkomen. Ruim verontreinigingen/verspillingen direct op. Was huidverontreinigingen direct af. Zorg voor een elementaire medewerkerstraining om blootstellingen te voorkomen/minimaliseren en om huidproblemen die zich kunnen ontwikkelen te rapporteren.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie**

Draag geschikte handschoenen die zijn beproefd volgens EN374.

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
ERC8a, ERC8d	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		74 ng/m <sup>3</sup>	
			Zoetwater		5,1 ng/L	0,00013
			Zoetwater afzetting		75 ng/kg	0,000053
			Zeewater		0,017 ng/L	< 0,000033
			Zeewaterbezinskel		0,16 ng/kg	< 0,000012
			Landbouwgrond		1,2 ng/kg	< 0,000034

ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen

ERC8d: Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

PROC2, CS93, CS38	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	93,43 mg/m3	0,046
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,37 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,048
PROC3, CS8, CS38, CS93	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	116,79 mg/m3	0,057
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,34 mg/kg/d	0,000
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,058
PROC4, CS76	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	70,07 mg/m3	0,034
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,372 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,036
PROC4, CS101	ECETOC TRA Aangepast	Buiten	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	163,51 mg/m3	0,080
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,372 mg/kg/d	0,002
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,082
PROC4, CS74	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	6,86 mg/kg/d	0,009
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,124
PROC8a, CS45	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	327,01 mg/m3	0,161
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,164
PROC8b, CS45	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	233,58 mg/m3	0,115
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	1,372 mg/kg/d	0,002
			Werknemer -		0,117

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		
PROC10, CS42, CS51, CS60	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	140,15 mg/m3	0,069
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	5,486 mg/kg/d	0,007
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,076
PROC10, CS10, CS34, CS47, CS48	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	140,15 mg/m3	0,069
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,743 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,072
PROC10, CS27, CS51	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	56,06 mg/m3	0,028
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	0,8229 mg/kg/d	0,001
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,142
PROC10, CS27, CS51	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	280,29 mg/m3	0,138
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	3,2916 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch		0,142
PROC11, CS44, CS10	ECETOC TRA Aangepast	binnen	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	140,15 mg/m3	0,069
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	4,2856 mg/kg/d	0,006
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,074
PROC11, CS44, CS10	ECETOC TRA Aangepast	Buiten	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	163,51 mg/m3	0,080
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,1428 mg/kg/d	0,003
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,083
PROC11, CS10, CS44	ECETOC TRA Aangepast	Buiten	Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	327,01 mg/m3	0,161
			Werknemer - huid, lange termijn –	4,2856 mg/kg/d	0,006

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			systemisch		
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,166
PROC13, CS4, CS34, CS47, CS48	ECETOC TRA Aangepast		Werknemer - inademing, lange termijn – systemisch	140,15 mg/m3	0,069
			Werknemer - huid, lange termijn – systemisch	2,742 mg/kg/d	0,004
			Werknemer - inademing, lange termijn – systemische gecombineerde routines		0,072

PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling  
 CS93: Geautomatiseerde werkwijze met (half)gesloten systemen.  
 CS38: Gebruik in gesloten systemen

PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)  
 CS8: Overbrengen van vaten/batches  
 CS38: Gebruik in gesloten systemen  
 CS93: Geautomatiseerde werkwijze met (half)gesloten systemen.

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling  
 CS76: Semiautomatisch proces. (bijvoorbeeld: Semiautomatisch aanbrengen van vloerverzorgingsproducten en onderhoudsmiddelen)

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling  
 CS101: Toepassing van reinigingsproducten in gesloten systemen.

PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling  
 CS74: Reinigen van medische instrumenten

PROC8a: Overdracht van stof of preparaat (laden/afladen) van/naar schepen/grote containers op niet daartoe ingerichte faciliteiten  
 CS45: Vullen/voorbereiden van apparatuur vanuit drums of vaten.

PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen  
 CS45: Vullen/voorbereiden van apparatuur vanuit drums of vaten.

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen  
 CS42: Schoonmaken met lage druk reinigers  
 CS51: Met rollers, kwasten  
 CS60: niet spuiten

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen  
 CS10: Spuiten  
 CS34: Handmatig  
 CS47: Schoonmaken  
 CS48: oppervlakken

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen  
 CS27: Ad hoc manueel aanbrengen met trekspuiten (triggersprayer), dippen enzovoort.  
 CS51: Met rollers, kwasten

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen  
 CS27: Ad hoc manueel aanbrengen met trekspuiten (triggersprayer), dippen enzovoort.  
 CS51: Met rollers, kwasten



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen  
 CS44: Schoonmaken met hoge druk reinigers  
 CS10: Spuiten

PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen  
 CS44: Schoonmaken met hoge druk reinigers  
 CS10: Spuiten

PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen  
 CS10: Spuiten  
 CS44: Schoonmaken met hoge druk reinigers

PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdempelen of overgieten  
 CS4: Dippen, dompelen en gieten  
 CS34: Handmatig  
 CS47: Schoonmaken  
 CS48: oppervlakken

#### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering. Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst. De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor afvalwater kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.

Vereiste verwijderingsefficiëntie voor lucht kan worden verkregen door interne/externe technologieën, afzonderlijk of in combinatie.  
 Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

#### 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: **Gebruik als reinigingsmiddel - consument**

Hoofdgebruikersgroepen	: <b>SU 21:</b> Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Gebruikssector	: <b>SU 21:</b> Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Productcategorie	: <b>PC3:</b> Luchtverfrissers <b>PC4:</b> Antivries- en ontdoeimiddelen <b>PC8:</b> Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen) <b>PC9a:</b> Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen <b>PC9b:</b> Vulmiddelen, kit, gips, modelleerkit <b>PC9c:</b> Vingerverf <b>PC24:</b> Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

	<b>PC35:</b> Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)
	<b>PC38:</b> Las- en soldeermiddelen (met vloeicoatings of vloeikernen), vloeimiddelen
Milieu-emissiecategorie	: <b>ERC8a, ERC8d:</b> Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
Nadere informatie	: Bestrijkt algemene blootstelling aan consumenten via het gebruik van huishoudelijke producten zoals was- en schoonmaakproducten, aërosols, coatings, ontdooiers, smeermiddelen en luchtverzorgingsproducten.

**2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor:ERC8a, ERC8d:  
Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen,  
Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen**

**Productkarakteristieken**

Maximaal toelaatbaar vestigingstonnage (MSafe) is gebaseerd op afgifte na verwijdering bij totale afvalwaterbehandeling (kg/d): (Msafe)	: 160
---	-------

**Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Stroomsnelheid	: 18.000 m3/d
Verdunningfactor (rivier)	: 10
Verdunningfactor (kustregio)	: 100

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Voortdurend gebruik/voortdurende emissie	
Aantal emissiedagen per jaar	: 365
Emissie of vrijkoming factor: Lucht	: 95 %
Emissie of vrijkoming factor: Water	: 2,5 %
Emissie of vrijkoming factor: Bodem	: 2,5 %

**Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen**

Opmerkingen	: Niet van toepassing
-------------	-----------------------

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	: Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie	: 2.000 m3/d
Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter	: 96,3 %
Slibbehandeling	: Geen gegevens beschikbaar
Procedures om emissies naar	: Geen gegevens beschikbaar

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

lucht van  
afvalwaterzuiveringinstallaties te  
beperken

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

Afvalverwerking : Externe behandeling en afvoer van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

Terugwinningwerkwijzen : Externe herwinning en recycling van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC3, PC4, PC8, PC9, PC24, PC35, PC38: Luchtverfrissers, Antivries- en ontdooimiddelen, Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen), Afdekmiddelen en verven, vulmiddelen, plamuurmiddelen, verdunners, Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen, Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis), Las- en soldeermiddelen (met vloeicoatings of vloeikernen), vloeimiddelen**

**Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

**Gebruikte hoeveelheid**

: 13800 G

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling : 8 h  
Gebruiksfrequentie : 4 maal/dag

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area : Huid  
: 857,5 cm<sup>2</sup>

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>  
Opmerkingen : Veronderstelt, tenzij anders aangegeven, gebruik bij omgevingstemperaturen, veronderstelt gebruik met standaardventilatie.

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen : Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC3: Luchtverfrissers****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
Opmerkingen : Luchtverfrissers, directe werking (spuitbussen)

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen Luchtverfrissers, voortdurende werking (vast en vloeibaar)

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : 0,1 G  
 : Luchtverfrissers, directe werking (spuitbussen)  
 : 0,48 G  
 Opmerkingen : Luchtverfrissers, voortdurende werking (vast en vloeibaar)

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling : 0,25 h  
 Gebruiksfrequentie : 4 maal/dag  
 Opmerkingen : Luchtverfrissers, directe werking (spuitbussen)  
 Tijdsduur van de blootstelling : 8 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Luchtverfrissers, voortdurende werking (vast en vloeibaar)

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area : Huid  
 : 35,70 cm<sup>2</sup>  
 Opmerkingen : Luchtverfrissers, voortdurende werking (vast en vloeibaar)

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis  
 Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>  
 Ventilatiesnelheid per uur : 0,6  
 Opmerkingen : Luchtverfrissers, directe werking (spuitbussen)  
 Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis  
 Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>  
 Ventilatiesnelheid per uur : 0,6  
 Opmerkingen : Luchtverfrissers, directe werking (spuitbussen)  
  
 Gebruiksfrequentie : 365 dagen/ jaar  
 Opmerkingen : Luchtverfrissers, directe werking (spuitbussen)  
 Gebruiksfrequentie : 365 dagen/ jaar  
 Opmerkingen : Luchtverfrissers, voortdurende werking (vast en vloeibaar)

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen : Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC4: Antivries- en ontdooimiddelen****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen Autoruiten wassen

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen In radiator gieten

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
Opmerkingen Slotontdooier

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : 0,5 G  
: Autoruiten wassen  
: 2000 G  
Opmerkingen : In radiator gieten  
: 4 G  
Opmerkingen : Slotontdooier

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling : 0,02 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Autoruiten wassen  
Tijdsduur van de blootstelling : 0,17 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : In radiator gieten  
Tijdsduur van de blootstelling : 0,25 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Slotontdooier

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area : Huid  
: 428,00 cm<sup>2</sup>  
Opmerkingen : In radiator gieten  
Exposed skin area : Huid  
: 214,40 cm<sup>2</sup>  
Opmerkingen : Slotontdooier

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen : Garage  
Afmeting van de ruimte : 34 m<sup>3</sup>  
Ventilatiesnelheid per uur : 1,5  
Opmerkingen : Autoruiten wassen  
Buiten / binnen : Garage  
Afmeting van de ruimte : 34 m<sup>3</sup>  
Ventilatiesnelheid per uur : 1,5  
Opmerkingen : In radiator gieten  
Buiten / binnen : Garage  
Afmeting van de ruimte : 34 m<sup>3</sup>  
Ventilatiesnelheid per uur : 1,5  
Opmerkingen : Slotontdooier  
  
Gebruiksfrequentie : 365 dagen/ jaar  
Opmerkingen : Autoruiten wassen  
Gebruiksfrequentie : 365 dagen/ jaar  
Opmerkingen : In radiator gieten  
Gebruiksfrequentie : 365 dagen/ jaar  
Opmerkingen : Slotontdooier

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen : Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC8: Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Was- en afwasproducten
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

**Gebruikte hoeveelheid**

	:	15 G
Opmerkingen	:	Was- en afwasproducten
	:	27 G
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
	:	35 G
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling	:	0,50 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Was- en afwasproducten
Tijdsduur van de blootstelling	:	0,33 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
Tijdsduur van de blootstelling	:	0,17 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area	:	Huid
	:	857,50 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Was- en afwasproducten
Exposed skin area	:	Huid
	:	857,50 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
Exposed skin area	:	Huid
	:	428,00 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen	:	activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	:	20 m3
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Was- en afwasproducten
Buiten / binnen	:	activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	:	20 m3
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
Buiten / binnen	:	activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	:	20 m3
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)
Gebruiksfrequentie	:	365 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Was- en afwasproducten
Gebruiksfrequentie	:	128 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
Gebruiksfrequentie	:	128 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen	:	Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.
-------------	---	--

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC9a: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Latexmuurverf op waterbasis
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vastestofgehalte
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Spuitbus
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Gebruikte hoeveelheid**

	:	2760 G
Opmerkingen	:	Latexmuurverf op waterbasis

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Opmerkingen	: 744 G
	: Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vastestofgehalte
	: 215 G
Opmerkingen	: Spuitbus
	: 491 G
Opmerkingen	: Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling	: 2,20 h
Gebruiksfrequentie	: 1 maal/dag
Opmerkingen	: Latexmuurverf op waterbasis
Tijdsduur van de blootstelling	: 2,20 h
Gebruiksfrequentie	: 1 maal/dag
Opmerkingen	: Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vastestofgehalte
Tijdsduur van de blootstelling	: 0,33 h
Gebruiksfrequentie	: 1 maal/dag
Opmerkingen	: Spuitbus
Tijdsduur van de blootstelling	: 2,00 h
Gebruiksfrequentie	: 1 maal/dag
Opmerkingen	: Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area	: Huid
	: 428,75 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	: Latexmuurverf op waterbasis
Exposed skin area	: Huid
	: 428,75 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	: Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vastestofgehalte
Exposed skin area	: Huid
	: 857,50 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	: Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Latexmuurverf op waterbasis
Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vastestofgehalte
Buiten / binnen	: Garage
Afmeting van de ruimte	: 34 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	: 1,5
Opmerkingen	: Spuitbus
Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)
Gebruiksfrequentie	: 4 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Latexmuurverf op waterbasis
Gebruiksfrequentie	: 6 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vastestofgehalte



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Gebruiksfrequentie	:	2 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Spuitbus
Gebruiksfrequentie	:	3 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen	:	Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.
-------------	---	--

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC9b, PC9c: Vulmiddelen, kit, gips, modelleerlei, Vingerverf****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Vullers en stopverf
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Gips en egaliseermiddelen voor vloeren
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Modelleerlei
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Vingerverf

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen	:	85 G
Opmerkingen	:	Vullers en stopverf
Opmerkingen	:	13800 G
Opmerkingen	:	Gips en egaliseermiddelen voor vloeren
Opmerkingen	:	1 G
Opmerkingen	:	Modelleerlei
Opmerkingen	:	1,35 G
Opmerkingen	:	Vingerverf

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling	:	4,00 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Vullers en stopverf
Tijdsduur van de blootstelling	:	2,00 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Gips en egaliseermiddelen voor vloeren

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area	:	Huid
Exposed skin area	:	35,73 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Vullers en stopverf
Exposed skin area	:	Huid
Exposed skin area	:	857,50 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Gips en egaliseermiddelen voor vloeren
Exposed skin area	:	Huid
Exposed skin area	:	254,40 cm <sup>2</sup>

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Opmerkingen	:	Modelleerlei
Exposed skin area	:	Huid
	:	254,40 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Vingerverf

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen	:	activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	:	20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Vullers en stopverf
Buiten / binnen	:	activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	:	20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Gips en egaliseermiddelen voor vloeren
Gebruiksfrequentie	:	12 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Vullers en stopverf
Gebruiksfrequentie	:	12 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Gips en egaliseermiddelen voor vloeren
Gebruiksfrequentie	:	365 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Modelleerlei
Gebruiksfrequentie	:	365 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Vingerverf

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen	:	Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.
-------------	---	--

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Vloeistof
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	pasta
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Sprays

**Gebruikte hoeveelheid**

	:	2200 G
Opmerkingen	:	Vloeistof
	:	34 G
Opmerkingen	:	pasta
	:	73 G
Opmerkingen	:	Sprays

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling	:	0,17 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Opmerkingen	:	Vloeistof
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	pasta
Tijdsduur van de blootstelling	:	0,17 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Sprays

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area	:	Huid
	:	468 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Vloeistof
Exposed skin area	:	Huid
	:	468 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	pasta
Exposed skin area	:	Huid
	:	428,75 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Sprays

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen	:	activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	:	34 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Vloeistof
Buiten / binnen	:	activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	:	20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Sprays
Gebruiksfrequentie	:	4 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Vloeistof
Gebruiksfrequentie	:	10 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	pasta
Gebruiksfrequentie	:	6 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Sprays

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen	:	Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.
-------------	---	--

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC35, PC38: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis), Las- en soldeermiddelen (met vloeicoatings of vloeikernen), vloeimiddelen****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Was- en afwasproducten
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
Concentratie van de stof in het	:	

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

mengsel/artikel  
Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
Opmerkingen : Las- en soldeermiddelen (met vloecoatings of vloeikernen), vloeimiddelen

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : 15 G  
: Was- en afwasproducten  
: 27 G  
Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)  
: 35 G  
Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)  
: 12 G  
Opmerkingen : Las- en soldeermiddelen (met vloecoatings of vloeikernen), vloeimiddelen

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling : 0,50 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Was- en afwasproducten  
Tijdsduur van de blootstelling : 0,33 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)  
Tijdsduur van de blootstelling : 0,17 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)  
Tijdsduur van de blootstelling : 1 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Las- en soldeermiddelen (met vloecoatings of vloeikernen), vloeimiddelen

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area : Huid  
: 857,50 cm<sup>2</sup>  
Opmerkingen : Was- en afwasproducten  
Exposed skin area : Huid  
: 857,50 cm<sup>2</sup>  
Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)  
Exposed skin area : Huid  
: 428,00 cm<sup>2</sup>  
Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Was- en afwasproducten
Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)
Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Las- en soldeermiddelen (met vloeicoatings of vloeikernen), vloeimiddelen
Gebruiksfrequentie	: 365 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Was- en afwasproducten
Gebruiksfrequentie	: 128 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
Gebruiksfrequentie	: 128 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)
Gebruiksfrequentie	: 365 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen	: Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.
-------------	--

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
ERC8a, ERC8d	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		0,000074 mg/m <sup>3</sup>	
			Zoetwater		0,0000064 mg/L	0,00017
			Zoetwaterbezinskel		0,00013 mg/kg	0,000091
			Zeewater		0,0000001 mg/L	0,000003
			Zeewaterbezinskel		0,0000055 mg/kg	0,000004

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

		Landbouwgrond	0,000023 mg/kg	0,00004
--	--	---------------	-------------------	---------

ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen  
 ERC8d: Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
PC3, PC3_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,10 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC3, PC3_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,02 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC4, PC4_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,00 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC4, PC4_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	7,13 mg/kg/d	0,01
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,18 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,01
PC4, PC4_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	17,87 mg/kg/d	0,03
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,51 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,03
PC8, PC8_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,07 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,07 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC8, PC8_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	7,15 mg/kg/d	0,01
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,08 mg/m3	0,00

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,01
PC8, PC8_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	10,70 mg/kg/d	0,02
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	1,77 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,02
PC9a, PC9a_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	1,07 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	10,53 mg/m3	0,02
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,02
PC9a, PC9a_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	19,65 mg/kg/d	0,03
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	52,06 mg/m3	0,09
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,11
PC9a, PC9a_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	34,29 mg/m3	0,06
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,06
PC9a, PC9a_4	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	71,46 mg/kg/d	0,10
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	59,57 mg/m3	0,10
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,20
PC9b, PC9b_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,12 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,54 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC9b, PC9b_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	2,86 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	66,97 mg/m3	0,11
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,11
PC9b, PC9b_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	2,54 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	1,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - langdurig - systemische		0,01

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			gecombineerde wegen		
PC9c	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	127,20 mg/kg/d	0,18
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	67,50 mg/kg/d	0,10
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,28
PC24, PC24_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	78,00 mg/kg/d	0,11
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,40 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,11
PC24, PC24_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	15,60 mg/kg/d	0,02
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,02
PC24, PC24_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	35,73 mg/kg/d	0,05
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	12,29 mg/m3	0,02
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,07
PC35, PC35_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,07 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,07 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC35, PC35_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	7,15 mg/kg/d	0,01
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,08 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,01
PC35, PC35_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	10,70 mg/kg/d	0,02
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	1,77 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,02
PC38	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,38 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00

PC3: Luchtverfrissers

PC3\_1: Luchtverfrissers, directe werking (spuitbussen)



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

- PC3: Luchtverfrissers  
PC3\_2: Luchtverfrissers, voortdurende werking (vast en vloeibaar)
- PC4: Antivries- en ontdooimiddelen  
PC4\_1: Autoruiten wassen
- PC4: Antivries- en ontdooimiddelen  
PC4\_2: In radiator gieten
- PC4: Antivries- en ontdooimiddelen  
PC4\_3: Slotontdooier
- PC8: Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)  
PC8\_1: Was- en afwasproducten
- PC8: Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)  
PC8\_2: Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
- PC8: Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)  
PC8\_3: Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)
- PC9a: Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen  
PC9a\_1: Latexmuurverf op waterbasis
- PC9a: Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen  
PC9a\_2: Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vaste-stofgehalte
- PC9a: Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen  
PC9a\_3: Spuitbus
- PC9a: Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen  
PC9a\_4: Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)
- PC9b: Vulmiddelen, kit, gips, modelleerlei  
PC9b\_1: Vullers en stopverf
- PC9b: Vulmiddelen, kit, gips, modelleerlei  
PC9b\_2: Gips en egaliseermiddelen voor vloeren
- PC9b: Vulmiddelen, kit, gips, modelleerlei  
PC9b\_3: Modelleerlei
- PC9c: Vingerverf
- PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen  
PC24\_1: Vloeistof
- PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen  
PC24\_2: pasta
- PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen  
PC24\_3: Sprays
- PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)  
PC35\_1: Was- en afwasproducten
- PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)  
PC35\_2: Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

PC35\_3: Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

PC38: Las- en soldeermiddelen (met vloeicoatings of vloeikernen), vloeimiddelen

#### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering.

Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

#### 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: **Gebruik in coatings - consument**

Hoofdgebruikersgroepen	: <b>SU 21:</b> Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Gebruikssector	: <b>SU 21:</b> Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Productcategorie	: <b>PC1:</b> Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen <b>PC4:</b> Antivries- en ontdooimiddelen <b>PC8:</b> Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen) <b>PC9a:</b> Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen <b>PC9b:</b> Vulmiddelen, kit, gips, modelleerleklei <b>PC9c:</b> Vingerverf <b>PC15:</b> Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken <b>PC18:</b> Inkt en toners <b>PC23:</b> Producten voor het looien, verven, afwerken, impregneren en verzorgen van leer <b>PC24:</b> Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen <b>PC31:</b> Glansmiddelen en wasmengsels <b>PC34:</b> Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen
Milieu-emissiecategorie	: <b>ERC8a, ERC8d:</b> Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Nadere informatie : Bestrijkt het gebruik in coatings (verf, inkt, hechtmateriaal enz.) inclusief blootstelling tijdens het gebruik (inclusief productoverdracht en -preparatie, toepassing met borstel, handmatig sproeien of soortgelijke methoden) en apparatuurreiniging.

**2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor:ERC8a, ERC8d:  
Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen,  
Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen**

**Productkarakteristieken**

Maximaal toelaatbaar : 1.000  
vestigingsstomage (MSafe) is  
gebaseerd op afgifte na  
verwijdering bij totale  
afvalwaterbehandeling (kg/d):  
(Msafe)

**Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Stroomsnelheid : 18.000 m3/d  
Verdunningfactor (rivier) : 10  
Verdunningfactor (kustregio) : 100

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Voortdurend gebruik/voortdurende  
emissie  
Aantal emissiedagen per jaar : 365  
Emissie of vrijkoming factor: Lucht : 99 %  
Emissie of vrijkoming factor: Water : 1 %  
Emissie of vrijkoming factor: : 6 %  
Bodem

**Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen**

Opmerkingen : Niet van toepassing

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

Type afvalwaterreinigingsinstallatie : Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie  
Stroomsnelheid van de : 2.000 m3/d  
waterstroom van de  
afvalwaterbehandelinginstallatie  
Percentage verwijderd van de : 96,3 %  
afvalstoffeneter  
Slibbehandeling : Geen gegevens beschikbaar  
Procedures om emissies naar : Geen gegevens beschikbaar  
lucht van  
afvalwaterzuiveringinstallaties te  
beperken

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

Afvalverwerking : Externe behandeling en afvoer van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

verordeningen.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

Terugwinningwerkwijzen : Externe herwinning en recycling van afval moeten voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en/of nationale verordeningen.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC1, PC4, PC8, PC9a, PC9b, PC15, PC9c, PC18, PC23, PC24, PC31, PC34: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen, Antivries- en ontdooimiddelen, Biociden (bijv. desinfectiemiddelen, bestrijdingsmiddelen), Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen, Vulmiddelen, kit, gips, modelleerlei, Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken, Vingerverf, Inkt en toners, Producten voor het looien, verven, afwerken, impregneren en verzorgen van leer, Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen, Glansmiddelen en wasmengsels, Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen**

**Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

**Gebruikte hoeveelheid**

: 13800 G

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling : 6 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area : Huid  
: 857,5 cm<sup>2</sup>

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>  
Opmerkingen : Veronderstelt, tenzij anders aangegeven, gebruik bij omgevingstemperaturen, veronderstelt gebruik met standaardventilatie.

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen : Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC1: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
Opmerkingen : Lijmen, voor hobby

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
Opmerkingen : Doe-het-zelf-lijmen - gebruik (tapijtljm, tegelljm, parketlijm)

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen Lijm uit spray

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen Kitten

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : 9 G  
 : Lijmen, voor hobby  
 : 6390 G  
 Opmerkingen : Doe-het-zelf-lijmen - gebruik (tapijtlijm, tegellijm, parketlijm)  
 : 85,05 G  
 Opmerkingen : Lijm uit spray  
 : 75 G  
 Opmerkingen : Kitten

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling : 4,00 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Lijmen, voor hobby  
 Tijdsduur van de blootstelling : 6,00 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Doe-het-zelf-lijmen - gebruik (tapijtlijm, tegellijm, parketlijm)  
 Tijdsduur van de blootstelling : 4,00 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Lijm uit spray  
 Tijdsduur van de blootstelling : 1,00 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Kitten

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area : Huid  
 : 35,73 cm<sup>2</sup>  
 Opmerkingen : Lijmen, voor hobby  
 Exposed skin area : Huid  
 : 110,00 cm<sup>2</sup>  
 Opmerkingen : Doe-het-zelf-lijmen - gebruik (tapijtlijm, tegellijm, parketlijm)  
 Exposed skin area : Huid  
 : 35,73 cm<sup>2</sup>  
 Opmerkingen : Lijm uit spray  
 Exposed skin area : Huid  
 : 35,73 cm<sup>2</sup>  
 Opmerkingen : Kitten

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis  
 Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>  
 Ventilatiesnelheid per uur : 0,6  
 Opmerkingen : Lijmen, voor hobby  
 Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis  
 Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>  
 Ventilatiesnelheid per uur : 0,6  
 Opmerkingen : Doe-het-zelf-lijmen - gebruik (tapijtlijm, tegellijm, parketlijm)  
 Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis  
 Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Lijm uit spray
Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m3
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Kitten
Gebruiksfrequentie	: 365 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Lijmen, voor hobby
Gebruiksfrequentie	: 1 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Doe-het-zelf-lijmen - gebruik (tapijtlijm, tegellijm, parketlijm)
Gebruiksfrequentie	: 6 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Lijm uit spray
Gebruiksfrequentie	: 365 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Kitten

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen	: Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.
-------------	--

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC4: Antivries- en ontdooimiddelen****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:
Opmerkingen	: Autoruiten wassen
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:
Opmerkingen	: In radiator gieten
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:
Opmerkingen	: Slotontdooier

**Gebruikte hoeveelheid**

	: 0,5 G
Opmerkingen	: Autoruiten wassen
	: 2000 G
Opmerkingen	: In radiator gieten
	: 4 G
Opmerkingen	: Slotontdooier

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling	: 0,02 h
Gebruiksfrequentie	: 1 maal/dag
Opmerkingen	: Autoruiten wassen
Tijdsduur van de blootstelling	: 0,17 h
Gebruiksfrequentie	: 1 maal/dag
Opmerkingen	: In radiator gieten
Tijdsduur van de blootstelling	: 0,25 h
Gebruiksfrequentie	: 1 maal/dag
Opmerkingen	: Slotontdooier

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Exposed skin area	:	Huid
	:	428,00 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	In radiator gieten
Exposed skin area	:	Huid
	:	214,40 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Slotontdooier

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen	:	Garage
Afmeting van de ruimte	:	34 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	:	1,5
Opmerkingen	:	Autoruiten wassen
Buiten / binnen	:	Garage
Afmeting van de ruimte	:	34 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	:	1,5
Opmerkingen	:	In radiator gieten
Buiten / binnen	:	Garage
Afmeting van de ruimte	:	34 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	:	1,5
Opmerkingen	:	Slotontdooier

Gebruiksfrequentie	:	365 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Autoruiten wassen
Gebruiksfrequentie	:	365 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	In radiator gieten
Gebruiksfrequentie	:	365 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Slotontdooier

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen	:	Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.
-------------	---	--

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC8: Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Was- en afwasproducten
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

**Gebruikte hoeveelheid**

	:	15 G
Opmerkingen	:	Was- en afwasproducten
	:	27 G

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

- Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
- Opmerkingen : 35 G
- Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

**Frequentie en duur van het gebruik**

- Tijdsduur van de blootstelling : 0,50 h
- Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag
- Opmerkingen : Was- en afwasproducten
- Tijdsduur van de blootstelling : 0,33 h
- Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag
- Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
- Tijdsduur van de blootstelling : 0,17 h
- Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag
- Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

- Exposed skin area : Huid
- Exposed skin area : 857,50 cm<sup>2</sup>
- Opmerkingen : Was- en afwasproducten
- Exposed skin area : Huid
- Exposed skin area : 857,50 cm<sup>2</sup>
- Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
- Exposed skin area : Huid
- Exposed skin area : 428,00 cm<sup>2</sup>
- Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

- Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis
- Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>
- Ventilatiesnelheid per uur : 0,6
- Opmerkingen : Was- en afwasproducten
- Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis
- Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>
- Ventilatiesnelheid per uur : 0,6
- Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
- Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis
- Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>
- Ventilatiesnelheid per uur : 0,6
- Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)
- Gebruiksfrequentie : 365 dagen/ jaar
- Opmerkingen : Was- en afwasproducten
- Gebruiksfrequentie : 128 dagen/ jaar
- Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)
- Gebruiksfrequentie : 128 dagen/ jaar



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Opmerkingen : Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen : Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC9a: Coatings en verven, verdunners, verf bijtmiddelen****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
Opmerkingen Latexmuurverf op waterbasis

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
Opmerkingen Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vastestofgehalte

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
Opmerkingen Spuitbus

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
Opmerkingen Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : 2760 G  
: Latexmuurverf op waterbasis

Opmerkingen : 744 G  
: Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vastestofgehalte

Opmerkingen : 215 G  
: Spuitbus

Opmerkingen : 491 G  
: Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling : 2,20 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Latexmuurverf op waterbasis

Tijdsduur van de blootstelling : 2,20 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vastestofgehalte

Tijdsduur van de blootstelling : 0,33 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Spuitbus

Tijdsduur van de blootstelling : 2,00 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomangement**

Exposed skin area : Huid

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Opmerkingen	: 428,75 cm2
Exposed skin area	: Latexmuurverf op waterbasis
	: Huid
	: 428,75 cm2
Opmerkingen	: Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vaste-stofgehalte
Exposed skin area	: Huid
	: 857,50 cm2
Opmerkingen	: Spuitbus

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m3
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Latexmuurverf op waterbasis
Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m3
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vaste-stofgehalte
Buiten / binnen	: Garage
Afmeting van de ruimte	: 34 m3
Ventilatiesnelheid per uur	: 1,5
Opmerkingen	: Spuitbus
Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m3
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)
Gebbruiksfrequentie	: 4 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Latexmuurverf op waterbasis
Gebbruiksfrequentie	: 6 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vaste-stofgehalte
Gebbruiksfrequentie	: 2 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Spuitbus
Gebbruiksfrequentie	: 3 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen	: Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.
-------------	--

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC9b, PC9c: Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei, Vingerverf****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen		Vullers en stopverf
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen		Gips en egaliseermiddelen voor vloeren
Concentratie van de stof in het	:	

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

mengsel/artikel  
Opmerkingen : Modelleerlei

Concentratie van de stof in het  
mengsel/artikel :  
Opmerkingen : Vingerverf

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : 85 G  
Opmerkingen : Vullers en stopverf  
Opmerkingen : 13800 G  
Opmerkingen : Gips en egaliseermiddelen voor vloeren  
Opmerkingen : 1 G  
Opmerkingen : Modelleerlei  
Opmerkingen : 1,35 G  
Opmerkingen : Vingerverf

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling : 4,00 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Vullers en stopverf  
Tijdsduur van de blootstelling : 2,00 h  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Gips en egaliseermiddelen voor vloeren  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Modelleerlei  
Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
Opmerkingen : Vingerverf

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area : Huid  
Exposed skin area : 35,73 cm2  
Opmerkingen : Vullers en stopverf  
Exposed skin area : Huid  
Exposed skin area : 857,50 cm2  
Opmerkingen : Gips en egaliseermiddelen voor vloeren  
Exposed skin area : Huid  
Exposed skin area : 254,40 cm2  
Opmerkingen : Modelleerlei  
Exposed skin area : Huid  
Exposed skin area : 254,40 cm2  
Opmerkingen : Vingerverf

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis  
Afmeting van de ruimte : 20 m3  
Ventilatiesnelheid per uur : 0,6  
Opmerkingen : Vullers en stopverf  
Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis  
Afmeting van de ruimte : 20 m3  
Ventilatiesnelheid per uur : 0,6  
Opmerkingen : Gips en egaliseermiddelen voor vloeren  
Gebruiksfrequentie : 12 dagen/ jaar  
Opmerkingen : Vullers en stopverf  
Gebruiksfrequentie : 12 dagen/ jaar  
Opmerkingen : Gips en egaliseermiddelen voor vloeren  
Gebruiksfrequentie : 365 dagen/ jaar

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Opmerkingen : Modelleerlei  
 Gebruiksfrequentie : 365 dagen/ jaar  
 Opmerkingen : Vingerverf

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen : Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC15: Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen Latexmuurverf op waterbasis

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vastestofgehalte

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen Spuitbus

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : 2760 G  
 : Latexmuurverf op waterbasis

Opmerkingen : 744 G  
 : Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vastestofgehalte

Opmerkingen : 215 G  
 : Spuitbus

Opmerkingen : 491 G  
 : Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling : 2,20 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Latexmuurverf op waterbasis

Tijdsduur van de blootstelling : 2,20 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vastestofgehalte

Tijdsduur van de blootstelling : 0,33 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Spuitbus

Tijdsduur van de blootstelling : 2,00 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Exposed skin area	:	Huid
	:	428,75 cm2
Opmerkingen	:	Latexmuurverf op waterbasis
Exposed skin area	:	Huid
	:	428,75 cm2
Opmerkingen	:	Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vaste-stofgehalte
Exposed skin area	:	Huid
	:	857,50 cm2
Opmerkingen	:	Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen	:	activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	:	20 m3
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Latexmuurverf op waterbasis
Buiten / binnen	:	activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	:	20 m3
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vaste-stofgehalte
Buiten / binnen	:	Garage
Afmeting van de ruimte	:	34 m3
Ventilatiesnelheid per uur	:	1,5
Opmerkingen	:	Spuitbus
Buiten / binnen	:	activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	:	20 m3
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)
Gebbruiksfrequentie	:	4 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Latexmuurverf op waterbasis
Gebbruiksfrequentie	:	6 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vaste-stofgehalte
Gebbruiksfrequentie	:	2 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Spuitbus
Gebbruiksfrequentie	:	3 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen	:	Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.
-------------	---	--

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC18, PC23: Inkt en toners, Producten voor het looien, verven, afwerken, impregneren en verzorgen van leer****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Inkt en toners
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Polijsmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen Polijstmiddelen, spray (meubels, schoenen)

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen : 40 G  
 : Inkt en toners  
 : 56 G  
 Opmerkingen : Polijstmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)  
 : 56 G  
 Opmerkingen : Polijstmiddelen, spray (meubels, schoenen)

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling : 2,20 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Inkt en toners  
 Tijdsduur van de blootstelling : 1,23 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Polijstmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)  
 Tijdsduur van de blootstelling : 0,33 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Polijstmiddelen, spray (meubels, schoenen)

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area : Huid  
 : 71,40 cm<sup>2</sup>  
 Opmerkingen : Inkt en toners  
 Exposed skin area : Huid  
 : 430,00 cm<sup>2</sup>  
 Opmerkingen : Polijstmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)  
 Exposed skin area : Huid  
 : 430,00 cm<sup>2</sup>  
 Opmerkingen : Polijstmiddelen, spray (meubels, schoenen)

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis  
 Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>  
 Ventilatiesnelheid per uur : 0,6  
 Opmerkingen : Inkt en toners  
 Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis  
 Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>  
 Ventilatiesnelheid per uur : 0,6  
 Opmerkingen : Polijstmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)  
 Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis  
 Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>  
 Ventilatiesnelheid per uur : 0,6  
 Opmerkingen : Polijstmiddelen, spray (meubels, schoenen)  
 Gebruiksfrequentie : 365 dagen/ jaar  
 Opmerkingen : Inkt en toners  
 Gebruiksfrequentie : 29 dagen/ jaar  
 Opmerkingen : Polijstmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)  
 Gebruiksfrequentie : 8 dagen/ jaar  
 Opmerkingen : Polijstmiddelen, spray (meubels, schoenen)

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Opmerkingen : Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.

## 2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen

### Productkarakteristieken

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen : Vloeistof

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen : pasta

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
 Opmerkingen : Sprays

### Gebruikte hoeveelheid

Opmerkingen : 2200 G  
 : Vloeistof  
 : 34 G

Opmerkingen : pasta  
 : 73 G

Opmerkingen : Sprays

### Frequentie en duur van het gebruik

Tijdsduur van de blootstelling : 0,17 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Vloeistof

Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : pasta

Tijdsduur van de blootstelling : 0,17 h  
 Gebruiksfrequentie : 1 maal/dag  
 Opmerkingen : Sprays

### Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement

Exposed skin area : Huid  
 : 468,00 cm2

Opmerkingen : Vloeistof

Exposed skin area : Huid  
 : 468,00 cm2

Opmerkingen : pasta

Exposed skin area : Huid  
 : 428,75 cm2

Opmerkingen : Sprays

### Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden

Buiten / binnen : Garage  
 Afmeting van de ruimte : 34 m3  
 Ventilatiesnelheid per uur : 1,5  
 Opmerkingen : Vloeistof

Buiten / binnen : activiteiten binnenshuis  
 Afmeting van de ruimte : 20 m3  
 Ventilatiesnelheid per uur : 0,6

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Opmerkingen	:	Sprays
Gebruiksfrequentie	:	4 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Vloeistof
Gebruiksfrequentie	:	10 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	pasta
Gebruiksfrequentie	:	6 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Sprays

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen	:	Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.
-------------	---	--

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC31, PC34: Glansmiddelen en wasmengsels, Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Polijsmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Polijsmiddelen, spray (meubels, schoenen)
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel	:	
Opmerkingen	:	Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen	:	142 G
Opmerkingen	:	Polijsmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)
Opmerkingen	:	35 G
Opmerkingen	:	Polijsmiddelen, spray (meubels, schoenen)
Opmerkingen	:	115 G
Opmerkingen	:	Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling	:	1,23 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Polijsmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)
Tijdsduur van de blootstelling	:	0,33 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Polijsmiddelen, spray (meubels, schoenen)
Tijdsduur van de blootstelling	:	1,00 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Exposed skin area	: Huid
	: 430,00 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	: Polijstmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)
Exposed skin area	: Huid
	: 430,00 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	: Polijstmiddelen, spray (meubels, schoenen)
Exposed skin area	: Huid
	: 857,50 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	: Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Polijstmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)
Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Polijstmiddelen, spray (meubels, schoenen)
Buiten / binnen	: activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	: 20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	: 0,6
Opmerkingen	: Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen
Gebbruiksfrequentie	: 29 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Polijstmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)
Gebbruiksfrequentie	: 8 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Polijstmiddelen, spray (meubels, schoenen)
Gebbruiksfrequentie	: 365 dagen/ jaar
Opmerkingen	: Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen	: Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.
-------------	--

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
ERC8a, ERC8d	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		0,000074 mg/m <sup>3</sup>	
			Zoetwater		0,00001 mg/L	0,00027
			Zoetwaterbezinskel		0,00022 mg/kg	0,00015
			Zeewater		0,0000005 mg/L	0,000013
			Zeewaterbezinskel		0,000022 mg/kg	0,000015

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

		Landbouwgrond	0,000093 mg/kg	0,00016
--	--	---------------	-------------------	---------

ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen  
 ERC8d: Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
PC1, PC1_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	1,79 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,85 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC1, PC1_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,01 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	1,75 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC1, PC1_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	1,79 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	80,56 mg/m3	0,13
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,14
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
PC1, PC1_4	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	1,79 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	3,52 mg/m3	0,01
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,01
PC4, PC4_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,00 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC4, PC4_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	7,13 mg/kg/d	0,01
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,18 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,01
PC4, PC4_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	17,87 mg/kg/d	0,03
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,51 mg/m3	0,00

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,03
PC8, PC8_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,07 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,07 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC8, PC8_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	7,15 mg/kg/d	0,01
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,08 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,01
PC8, PC8_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	10,70 mg/kg/d	0,02
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	1,77 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,02
PC9a, PC9a_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	1,07 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	10,53 mg/m3	0,02
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,02
PC9a, PC9a_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	19,65 mg/kg/d	0,03
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	52,06 mg/m3	0,09
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,11
PC9a, PC9a_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	34,29 mg/m3	0,06
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,06
PC9a, PC9a_4	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	71,46 mg/kg/d	0,10
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	59,57 mg/m3	0,10
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,20
PC9b, PC9b_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,12 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,54 mg/m3	0,00

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC9b, PC9b_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	2,86 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	66,97 mg/m3	0,11
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,11
PC9b, PC9b_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	2,54 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	1,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,01
PC9c	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	127,20 mg/kg/d	0,18
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	67,50 mg/kg/d	0,10
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,28
PC15, PC15_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	1,07 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	10,53 mg/m3	0,02
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,02
PC15, PC15_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	19,65 mg/kg/d	0,03
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	52,06 mg/m3	0,09
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,11
PC15, PC15_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	34,29 mg/m3	0,06
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,06
PC15, PC15_4	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	71,46 mg/kg/d	0,10
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	59,57 mg/m3	0,10
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,20
PC18	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	1,19 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	1,02 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC23, PC23_1	ECETOC TRA		Consument - huid-,	35,83 mg/kg/d	0,05

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

	Aangepast		langdurig - systemisch		
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	5,07 mg/m3	0,01
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,06
PC23, PC23_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	35,83 mg/kg/d	0,05
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	17,46 mg/m3	0,03
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,08
PC24, PC24_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	78,00 mg/kg/d	0,11
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,40 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,11
PC24, PC24_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	15,60 mg/kg/d	0,02
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,02
PC24, PC24_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	35,73 mg/kg/d	0,05
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	12,29 mg/m3	0,02
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,07
PC31, PC31_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	35,83 mg/kg/d	0,05
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	12,87 mg/m3	0,02
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,07
PC31, PC31_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	35,83 mg/kg/d	0,05
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	10,92 mg/m3	0,02
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,07
PC34	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,14 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	1,80 mg/m3	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00

PC1: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen

PC1\_1: Lijmen, voor hobby

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

PC1: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen

PC1\_2: Doe-het-zelf-lijmen - gebruik (tapijtlijm, tegellijm, parketlijm)

PC1: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen

PC1\_3: Lijm uit spray

PC1: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen

PC1\_4: Kitten

PC4: Antivries- en ontdooimiddelen

PC4\_1: Autoruiten wassen

PC4: Antivries- en ontdooimiddelen

PC4\_2: In radiator gieten

PC4: Antivries- en ontdooimiddelen

PC4\_3: Slotontdooier

PC8: Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)

PC8\_1: Was- en afwasproducten

PC8: Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)

PC8\_2: Schoonmaakmiddelen, vloeistoffen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, vloerreinigers, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers)

PC8: Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)

PC8\_3: Schoonmaakmiddelen, sproeiflessen (allesreinigers, schoonmaakmiddelen voor sanitaire producten, glasreinigers)

PC9a: Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen

PC9a\_1: Latexmuurverf op waterbasis

PC9a: Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen

PC9a\_2: Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vaste-stofgehalte

PC9a: Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen

PC9a\_3: Spuitbus

PC9a: Coatings en verven, verdunners, verfabijtmiddelen

PC9a\_4: Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

PC9b: Vulmiddelen, kit, gips, modelleerlei

PC9b\_1: Vullers en stopverf

PC9b: Vulmiddelen, kit, gips, modelleerlei

PC9b\_2: Gips en egaliseermiddelen voor vloeren

PC9b: Vulmiddelen, kit, gips, modelleerlei

PC9b\_3: Modelleerlei

PC9c: Vingerverf

PC15: Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken

PC15\_1: Latexmuurverf op waterbasis

PC15: Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken

PC15\_2: Oplosmiddelrijke verf op waterbasis met een hoog vaste-stofgehalte

PC15: Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken

PC15\_3: Spuitbus

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

PC15: Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken  
 PC15\_4: Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, kitverwijderaar)

PC18: Inkt en toners

PC23: Producten voor het looien, verven, afwerken, impregneren en verzorgen van leer  
 PC23\_1: Polijstmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)

PC23: Producten voor het looien, verven, afwerken, impregneren en verzorgen van leer  
 PC23\_2: Polijstmiddelen, spray (meubels, schoenen)

PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen  
 PC24\_1: Vloeistof

PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen  
 PC24\_2: pasta

PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen  
 PC24\_3: Sprays

PC31: Glansmiddelen en wasmengsels  
 PC31\_1: Polijstmiddelen, was/crème (vloer, meubels, schoenen)

PC31: Glansmiddelen en wasmengsels  
 PC31\_2: Polijstmiddelen, spray (meubels, schoenen)

PC34: Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen

#### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering. Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst. De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).

#### 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario: **Gebruik als brandstof - consument**

Hoofdgebruikersgroepen	:	<b>SU 21:</b> Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Gebruikssector	:	<b>SU 21:</b> Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Productcategorie	:	<b>PC13:</b> Brandstoffen

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Milieu-emissiecategorie	:	<b>ERC8b, ERC8e, ERC9a, ERC9b:</b> Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van reactieve stoffen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen
Nadere informatie	:	Bestrijkt consumentgebruik in vloeibare brandstoffen.

**2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor:ERC8b, ERC8e, ERC9a, ERC9b: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van reactieve stoffen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen**

**Productkarakteristieken**

Maximaal toelaatbaar vestigingstonnage (MSafe) is gebaseerd op afgifte na verwijdering bij totale afvalwaterbehandeling (kg/d): (Msafe)	:	240.000
---	---	---------

**Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Stroomsnelheid	:	18.000 m3/d
Verdunningfactor (rivier)	:	10
Verdunningfactor (kustregio)	:	100

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Voortdurend gebruik/voortdurende emissie	
Aantal emissiedagen per jaar	: 365
Emissie of vrijkoming factor: Lucht	: 0,1 %
Emissie of vrijkoming factor: Water	: 0,001 %
Emissie of vrijkoming factor: Bodem	: 0,001 %

**Technische omstandigheden en maatregelen / organisatorische maatregelen**

Opmerkingen	:	Niet van toepassing
-------------	---	---------------------

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf**

Type afvalwaterreinigingsinstallatie	:	Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie
Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelinginstallatie	:	2.000 m3/d
Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter	:	96,3 %
Slibbehandeling	:	Geen gegevens beschikbaar
Procedures om emissies naar lucht van afvalwaterzuiveringinstallaties te beperken	:	Geen gegevens beschikbaar



**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking**

Opmerkingen : Verbrandingsemissies beperkt door vereiste uitlaatemissieregelingen.  
Verbrandingsemissies worden meegenomen in regionaal blootstellingsanalyse.

**Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe herwinning van afval**

Terugwinningwerkwijzen : Deze stof wordt verbruikt tijdens het gebruik en er wordt geen afval van de stof gegenereerd.

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC13: Brandstoffen- vloeibaar****Productkarakteristieken**

Fysieke vorm (ten tijde van gebruik) : Vloeibare stof

**Gebruikte hoeveelheid**

: 37500 G

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling : 2 h  
Gebruiksfrequentie : > 1 maal/dag

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area : Huid  
: 420 cm<sup>2</sup>

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Afmeting van de ruimte : 20 m<sup>3</sup>  
Opmerkingen : Veronderstelt, tenzij anders aangegeven, gebruik bij omgevingstemperaturen, veronderstelt gebruik met standaardventilatie.

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen : Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.

**2.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor:ERC8b, ERC8e, ERC9a, ERC9b: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van reactieve stoffen in open systemen, Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen, Wijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
Opmerkingen Reabastecimento Automóvel

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel :  
Opmerkingen Scooter bijtanken

Concentratie van de stof in het :  
:

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

mengsel/artikel Opmerkingen		Tuinapparatuur- gebruik
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Opmerkingen	:	Tuinapparatuur- bijtanken
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Opmerkingen	:	Lampenolie

**2.2 Bijdragescenario dat de blootstelling van de gebruiker beheerst voor: PC13:  
Brandstoffen- vloeibaar****Productkarakteristieken**

Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Opmerkingen	:	Reabastecimento Automóvel
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Opmerkingen	:	Scooter bijtanken
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Opmerkingen	:	Tuinapparatuur- gebruik
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Opmerkingen	:	Tuinapparatuur- bijtanken
Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Opmerkingen	:	Lampenolie

**Gebruikte hoeveelheid**

Opmerkingen	:	37500 G
	:	Reabastecimento Automóvel
Opmerkingen	:	3750 G
	:	Scooter bijtanken
Opmerkingen	:	750 G
	:	Tuinapparatuur- gebruik
Opmerkingen	:	750 G
	:	Tuinapparatuur- bijtanken
Opmerkingen	:	100 G
	:	Lampenolie

**Frequentie en duur van het gebruik**

Tijdsduur van de blootstelling	:	0,05 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Opmerkingen	:	Reabastecimento Automóvel
Tijdsduur van de blootstelling	:	0,03 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Scooter bijtanken
Tijdsduur van de blootstelling	:	2,00 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Tuinapparatuur- gebruik
Tijdsduur van de blootstelling	:	0,03 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Tuinapparatuur- bijtanken
Tijdsduur van de blootstelling	:	0,01 h
Gebruiksfrequentie	:	1 maal/dag
Opmerkingen	:	Lampenolie

**Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement**

Exposed skin area	:	Huid
	:	210,00 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Reabastecimento Automóvel
Exposed skin area	:	Huid
	:	210,00 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Scooter bijtanken
Exposed skin area	:	Huid
	:	420,00 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Tuinapparatuur- bijtanken
Exposed skin area	:	Huid
	:	210,00 cm <sup>2</sup>
Opmerkingen	:	Lampenolie

**Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden**

Buiten / binnen	:	Buitenactiviteiten
Afmeting van de ruimte	:	100 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Reabastecimento Automóvel
Buiten / binnen	:	Buitenactiviteiten
Afmeting van de ruimte	:	100 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Scooter bijtanken
Buiten / binnen	:	Buitenactiviteiten
Afmeting van de ruimte	:	100 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Tuinapparatuur- gebruik
Buiten / binnen	:	Garage
Afmeting van de ruimte	:	34 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	:	1,5
Opmerkingen	:	Tuinapparatuur- bijtanken
Buiten / binnen	:	activiteiten binnenshuis
Afmeting van de ruimte	:	20 m <sup>3</sup>
Ventilatiesnelheid per uur	:	0,6
Opmerkingen	:	Lampenolie
Gebruiksfrequentie	:	52 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Reabastecimento Automóvel
Gebruiksfrequentie	:	52 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Scooter bijtanken
Gebruiksfrequentie	:	26 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Tuinapparatuur- gebruik
Gebruiksfrequentie	:	26 dagen/ jaar
Opmerkingen	:	Tuinapparatuur- bijtanken
Gebruiksfrequentie	:	52 dagen/ jaar

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

Opmerkingen : Lampenolie

**Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne)**

Opmerkingen : Geen specifieke risicobeheermaatregelen vastgesteld buiten die in de operationele condities vermeld staan.

**3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan****Milieu**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Compartiment	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
ERC8b, ERC8e, ERC9a, ERC9b	Hydrocarbon Block Method met Petrorisk		Lucht		0,000074 mg/m <sup>3</sup>	
			Zoetwater		0,0000058 mg/L	0,00015
			Zoetwaterbezinskel		0,0001 mg/kg	0,000073
			Zeewater		0,000066 µg/L	0,000002
			Zeewaterbezinskel		0,0000028 mg/kg	0,000002
			Landbouwgrond		0,000012 mg/kg	0,000021

ERC8b: Wijdverbreid gebruik (binnen) van reactieve stoffen in open systemen

ERC8e: Wijdverbreid gebruik (buiten) van reactieve stoffen in open systemen

ERC9a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van stoffen in gesloten systemen

ERC9b: Wijdverbreid gebruik (buiten) van stoffen in gesloten systemen

**Werknemers/consumenten**

Bijdragend scenario	Beoordelingsmethode van de blootstelling	Specifieke omstandigheden	Type van de waarde	Niveau van blootstelling	Risicokenmerkingsverhouding (PEC/PNEC):
PC13, PC13_1	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	35,00 mg/kg/d	0,05
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,15 mg/m <sup>3</sup>	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,05
PC13, PC13_2	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	35,00 mg/kg/d	0,05
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,10 mg/m <sup>3</sup>	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,05
PC13, PC13_3	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,73 mg/m <sup>3</sup>	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,00
PC13, PC13_4	ECETOC TRA		Consument - huid-,	70,00 mg/kg/d	0,10

**TrusTec™ PRF Octane Blend No.80**

Versie 1.3

Herzieningsdatum 2023-09-19

	Aangepast		langdurig - systemisch		
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,08 mg/m <sup>3</sup>	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,10
PC13, PC13_5	ECETOC TRA Aangepast		Consument - huid-, langdurig - systemisch	35,00 mg/kg/d	0,05
			Consument - oraal, langdurig - systemisch	0,00 mg/kg/d	0,00
			Consument - inhalatie, langdurig - systemisch	0,01 mg/m <sup>3</sup>	0,00
			Consument - langdurig - systemische gecombineerde wegen		0,05

PC13: Brandstoffen- vloeibaar  
PC13\_1: Rebastecimento Automóvel

PC13: Brandstoffen- vloeibaar  
PC13\_2: Scooter bijtanken

PC13: Brandstoffen- vloeibaar  
PC13\_3: Tuinapparatuur- gebruik

PC13: Brandstoffen  
PC13\_4: Tuinapparatuur- bijtanken

PC13: Brandstoffen  
PC13\_5: Lampenolie

#### 4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario

Van voorspelde blootstellingen wordt niet verwacht dat ze de DN(M)EL overschrijven als de risicobeheersmaatregelen/operationele condities zoals omschreven in Sectie 2 zijn geïmplementeerd.

Uit de beschikbare risicogegevens kan geen DNEL voor huidirriterende effecten worden afgeleid. Risicobeheersmaatregelen zijn gebaseerd op een kwalitatieve risicotypering. Als er andere risicobeheersmaatregelen/operationele condities worden opgenomen, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de risico's tot minimaal gelijkwaardige niveaus worden beheerst. De richtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte operationele omstandigheden die mogelijk niet voor alle vestigingen gelden; schaling kan derhalve noodzakelijk zijn om de juiste vestigingsspecifieke risicobeheersmaatregelen te definiëren.

Nadere gegevens over schalings- en regeltechnologieën zijn te vinden in de SpERC-factsheet (<http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html>).